

## *Acriflex Rapido*

Impermeabilizzante liquido monocomponente a base acqua a rapida filmazione (tipo **Acriflex Rapido**) resistente al dilavamento dopo 20 minuti dall'applicazione, formulato con resine elastomeriche. Ideato per impermeabilizzare anche in condizioni ambientali di bassa temperatura e di elevata umidità relativa coperture in calcestruzzo, terrazzi, balconi, gronde, muri di fondazione oltre ad ambienti interni, per il ripristino di guaine bituminose esistenti e per l'impermeabilizzazione sotto piastrella. Idoneo per l'incapsulamento amianto secondo l'art.2 del D.M. 20/08/1999 e s.m.i. e la norma UNI 10686. Caratteristiche minime richieste: Impermeabilità all'acqua – prova superata; Resistenza al wash out – dilavamento (fino a 1 °C e al 98% di U.R.%) 20 min; Allungamento a rottura (Break Elongation) 160 ± 10%; Resistenza a carico 1,4 ± 0,5 MPa; Prova di aderenza per trazione diretta su calcestruzzo 0,536 N/mm<sup>2</sup>; Resistenza al Weathering Test 1680 ore (>10 anni); Viscosità a 23°C 20000 ± 5000 cPs; Estratto secco 74 ± 2%.

### **DIASEN srl**

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY  
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com  
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933  
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

