DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CPR-125/2020 DP079IT21031102

1. Codice di identificazione unico del prodotto – tipo: **Argacem Ultrafine.**
2. Usi previsti: **Malta da intonaco a prestazione garantita per usi generali in interno ed esterno su pareti, soffitti, colonne e partizioni.**
3. Fabbricante: **Diasen Srl - zona Ind.le Berbentina, 5 - 60041 Sassoferrato (AN) – www.diasen.com**
4. Sistemi di VVCP: **Sistema 4.**
5. Norme armonizzate: **EN 998-1:2016**
   Organismi notificati: **L'ente notificato non ha compiti da svolgere.**
6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Reazione al fuoco	Classe A1
Assorbimento d'acqua	≤ 1,90 kg/(m^{2}min^{0,5})
Permeabilità al vapore	μ = 8
Adesione	≥ 0,50 N/mm^2 – FP: B
Conduttività termica ($\lambda_{10, dry}$)	NPD
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	Vedi SDS

Classe di reazione al fuoco dichiarata senza necessità di test, in conformità alla decisione 96/603/CE della Commissione e successive modifiche. Contenuto organico <1% in massa.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di: **Diego Mingarelli (Legale rappresentante)**
Sassoferrato, 30/11/2020

DiaSen srl
Z. Ind.le Berbentina, 5
60041 Sassoferrato (AN)
P. IVA/C.F. 01553210426

CE

Zona Industriale Berbentina, 5 – 60041 Sassoferrato (AN) – Italy
www.diasen.com

20
CPR-125/2020
EN 998-1
ARGACEM ULTRAFINE
Malta da intonaco a prestazione garantita per usi generali in interno ed esterno su pareti, soffitti, colonne e partizioni

Reazione al fuoco	Classe A1
Assorbimento d'acqua	≤ 1,90 kg/(m^{2}min^{0,5})
Permeabilità al vapore	μ = 8
Adesione	≥ 0,50 N/mm^2 – FP: B
Conduttività termica ($\lambda_{10,\,dry}$)	NPD
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	Vedi SDS

DIASEN fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- *adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,*
- *utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),*
- *prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,*
- *errori di stampa.*