

SAFETY JOINT ROLL

Banda elastica per il trattamento dei raccordi tra superfici orizzontali e verticali

Banda elastica in tessuto non-tessuto per il trattamento impermeabilizzante dei punti di raccordo tra superfici orizzontali e verticali e dei punti critici. Il prodotto viene utilizzato in abbinamento agli impermeabilizzanti liquidi monocomponenti e bicomponenti a base acqua (tipo *Acriflex Fybro*, *Acriflex Rapido*, *Acriflex Pro*, *Acriflex X-Pro*) per rinforzarli e aumentarne le resistenze meccaniche.

VANTAGGI

- Aumenta la resistenza degli impermeabilizzanti liquidi nei punti critici.
- Altamente elastica anche a basse temperature.
- Riduce i tempi di applicazione.
- Perfettamente integrato nel sistema.
- Permette la continuità dell'impermeabilizzazione.
- Prodotto solvent free.

CAMPI D'IMPIEGO

Safety Joint Roll è studiato per rinforzare i prodotti impermeabilizzanti liquidi monocomponenti e bicomponenti a base acqua (tipo *Acriflex Fybro*, *Acriflex Rapido*, *Acriflex Pro*, *Acriflex X-pro*) in corrispondenza dei punti di raccordo tra superfici orizzontali e verticali e nei punti critici. Per punti di raccordo si intende l'intersezione tra parapetto e massetto o intorno ai pilastri.

La bandina *Safety Joint Roll*, grazie alla grande maneggevolezza, plasticità e deformabilità, è utilizzabile anche in spazi stretti e nei punti difficili da raggiungere.

Prodotto per interni ed esterni.

RESA

1,00 m/m.

Si consiglia di prevedere una sovrapposizione di almeno 2,00 cm.

COLORE

Bianco.

CONFEZIONE

Rotolo: lunghezza 10,00 m - larghezza 15 cm;
1 scatola: 4 rotoli (40 m - 1,50 m²).

Rotolo: lunghezza 10,00 m - larghezza 5 cm;
1 scatola: 12 rotoli (120 m - 0,50 m²).

STOCCAGGIO

Safety Joint Roll deve essere conservato in ambienti ben areati, al riparo dalla luce solare, dall'acqua e dal gelo, a temperature comprese fra i +5°C e i +40°C.

Qualità e caratteristiche dei materiali rimangono inalterate per un periodo di tempo molto lungo, è comunque consigliabile l'utilizzo entro 12 mesi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il sottofondo deve essere completamente indurito e dotato di sufficiente resistenza. La superficie deve essere accuratamente pulita, asciutta, ben consolidata, senza parti friabili e inconsistenti e perfettamente livellata.

Eventuali lesioni o parti degradate del supporto vanno ripristinate prima della posa del prodotto.

Per le modalità di preparazione del supporto è necessario attenersi alle indicazioni riportate sulla scheda tecnica del prodotto con cui la bandina *Safety Joint Roll* viene abbinata.

APPLICAZIONE

1. Stendere un primo strato piuttosto abbondante di impermeabilizzante liquido seguendo le istruzioni riportate nella scheda tecnica del prodotto.
2. Stendere *Safety Joint Roll* sull'impermeabilizzante ancora fresco, avendo cura di premere la bandina sullo strato di prodotto, in modo da ottenere una perfetta impregnazione del tessuto.
3. Dopo che l'impermeabilizzante ha fatto presa, rimuovere la pellicola adesiva di protezione.
4. Applicare un secondo strato di impermeabilizzante liquido, per coprire completamente la banda elastica *Safety Joint Roll*.



Per i video applicativi, la pagina del prodotto, la scheda di sicurezza ed altre informazioni.

SAFETY JOINT ROLL

Banda elastica per il trattamento dei raccordi tra superfici orizzontali e verticali

Dati Fisici / Tecnici

Dati caratteristici		Unità di misura
Resa	1,00 m/m 2,00 cm di sovrapposizione	m/m
Aspetto	bandina elastica	-
Colore	bianco	-
Composizione	100% poliestere	-
Densità	42 - 52	g/cm ²
Temperatura di applicazione	+5 /+40	°C
Tempo di asciugatura (T=20°C; U.R. 40%)	non necessita di asciugatura	-
Confezione	Rotolo:lunghezza 10,00 m larghezza 15 cm. Rotolo:lunghezza 10,00 m larghezza 5 cm.	-

Prestazioni finali		Unità misura	Normativa	Risultato
Estensibilità (% al carico di rottura di 2 N/cm)	45 - 85 %	-	-	-
Carico di rottura	> 20,0	N/cm	-	-

* I dati sopra riportati anche se effettuati secondo metodologie di prova normate sono indicativi e possono subire modifiche al variare delle specifiche condizioni di cantiere.

INDICAZIONI

- Non applicare con temperature ambientali o del supporto inferiori a +5°C e superiori a +40°C.
- Durante la stagione estiva applicare il prodotto nelle ore più fresche della giornata.
- Non applicare con imminente pericolo di pioggia o di gelo, in condizioni di forte nebbia o con umidità relativa superiore al 70%.

Seguire anche le indicazioni riportate sulla scheda tecnica del prodotto con cui la bandina *Safety Joint Roll* viene abbinata.

PULIZIA

L'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua.

SICUREZZA

Per la manipolazione, attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza relativa al prodotto.

Armature – T.N.T.

