

## *Acriflex Pro*

Impermeabilizzante liquido monocomponente a base acqua (tipo **Acriflex Pro**) resistente al ristagno d'acqua, formulato con resine elastomeriche. Ideato per impermeabilizzare coperture in calcestruzzo, terrazzi, balconi, gronde, muri di fondazione e ambienti interni e per il ripristino di guaine bituminose esistenti e per l'impermeabilizzazione sotto piastrella. Ideale per l'incapsulamento amianto secondo l'art.2 del D.M. 20/08/1999 e s.m.i. e la norma UNI 10686. Caratteristiche minime richieste: Impermeabilità all'acqua – prova superata; Flessibilità a freddo - 25°C; Allungamento a rottura (Break Elongation) 200 ± 10%; Resistenza a carico 1,5 ± 0,5 MPa; Prova di aderenza per trazione diretta su calcestruzzo 0,50 N/mm<sup>2</sup>; Resistenza al Weathering Test 1680 ore (>10 anni); Viscosità a 23°C 18000 ± 5000 cPs; Estratto secco 74 ± 2%.

**DIASEN srl**

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY  
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com  
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933  
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

