

Argacem Ultrafine

Rasante di finitura extrafine (tipo **Argacem Ultrafine**) a base di calce idrata, micro sabbie cristalline, polveri di marmo e specifici additivi, studiato per portare a finitura intonaci di fondo ed ottenere superfici bianche perfettamente lisce. Caratterizzato da un'eccellente lavorabilità in fase di stesura e di frattazzatura, è dotato di elevata traspirabilità e di ottima permeabilità al vapore acqueo. L'uso di materie prime naturali garantisce l'esecuzione di rasature di alta qualità con un eccellente livello di finitura. Rasante pensato per intonaci di sottofondo e per pannelli in calcestruzzo prefabbricato. Prodotto per uso interno ed esterno. Il prodotto si utilizza in abbinamento ai rasanti *Argacem HP* o *Argatherm* per ottenere una superficie perfettamente liscia su supporti quali intonaci della linea Diathonite, impermeabilizzanti (tipo *WATstop*); intonaci nuovi e vecchi, pareti e soffitti, sottofondi cementizi o a base calce e cemento, pannelli in calcestruzzo prefabbricato. Crea un ambiente salubre e garantisce un elevato comfort abitativo. Caratteristiche minime richieste: Granulometria 0 – 0.1 mm; Permeabilità al vapore acqueo $\mu=8$; Resistenza a compressione $>$ di 3,50 N/mm²; Resistenza a flessione $>$ 1,0 N/mm²; Coefficiente di assorbimento d'acqua per capillarità (Cm) \leq 1,90 kg/m² min^{0,5}; Massa volumica apparente della malta fresca 1640 \pm 15% kg/m³; Reazione al fuoco classe A1.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com

PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

