

## *Decorkrete*

Rivestimento decorativo in microcemento (tipo **Decorkrete**), per pavimenti e pareti in interno ed esterno. Ideale come finitura e come rasante, formulato a base di speciali resine in polvere e additivi innovativi che consentono di ottenere un'elevata lavorabilità e un ottimo effetto estetico. Caratterizzato da buona resistenza alle intemperie, ottimo potere riempitivo, può essere utilizzato per interventi in esterno e in interno. Realizza rasature e rivestimenti perfettamente lisci, senza fessure, dall'aspetto moderno. La facilità di lavorazione permette di realizzare effetti superficiali personalizzati. Caratteristiche minime richieste: Resistenza alla compressione dopo 28 giorni  $24,59 \text{ N/mm}^2$  (C20); Resistenza a trazione dopo 28 giorni  $6,35 \text{ N/mm}^2$  (F6); Adesione del prodotto *Aquafloor Eco* lucido su *Decorkrete*  $1,00 \text{ MPa}=\text{N/mm}^2$ ; Adesione del prodotto *Aquafloor Eco* opaco su *Decorkrete*  $1,13 \text{ MPa}=\text{N/mm}^2$ .

**DIASEN srl**

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY  
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com  
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933  
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

