

## *Floorgum Tyre Mono*

Finitura colorata acrilica monocomponente a base acqua (tipo **Floorgum Tyre Mono**) a basso spessore, per manti sintetici carrabili multiuso. Caratterizzato da proprietà antiscivolo, ha alta resistenza all'abrasione. Idoneo per ambienti interni o esterni. Utilizzato come protettivo in abbinamento agli impermeabilizzanti liquidi rende la superficie carrabile, altrimenti può essere usato in alternativa alle tradizionali superfici in asfalto o altri rivestimenti carrabili. Il prodotto si caratterizza per ottime resistenze all'usura, alle intemperie, ai raggi UV ed al contatto con sostanze come oli, carburanti e smog. Caratteristiche minime richieste: Abrasione con test Taber asciutto e bagnato (1000 cicli) – 0,1381% e 1,0750% di materiale eroso, rispettivamente; Resistenza al Weathering Test 1000 ore; Adesione sul sistema impermeabilizzante *Acriflex Fybro* (Pull Off) > 7 Mpa; Aderenza per trazione diretta 0,56 N/mm<sup>2</sup>; Reazione al fuoco classe B – s2, d0.

### **DIASEN srl**

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY  
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com  
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933  
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

