

## *WATstop*

Impermeabilizzante liquido tricomponente epossicementizio (tipo **WATstop**) idoneo per l'eliminazione delle infiltrazioni sia in spinta positiva che negativa (fino a 9,5 atm), per incapsulare umidità di risalita e per realizzare barriera vapore su supporti umidi. Caratteristiche minime richieste: Impermeabilità in spinta positiva di 9,5 atm; Impermeabilità in spinta negativa di 9,5 atm; Adesione su supporti cementizi 2,5 N/mm<sup>2</sup> (buona); Adesione sul tufo 3,0 N/mm<sup>2</sup> (buona); Adesione su pavimento in graniglia 1,5 N/mm<sup>2</sup> (buona); Adesione su pannello in poliuretano espanso 1,25 N/mm<sup>2</sup> (buona); Adesione su EPS 1,5 N/mm<sup>2</sup> (buona); Adesione su piastrella in ceramica smaltata 2,5 N/mm<sup>2</sup> (buona).

### DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY  
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com  
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933  
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

