

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CPR-124/2020 DP074IT21031102

1. Codice di identificazione unico del prodotto – tipo: **Diathonite Rinzafo**.
2. Usi previsti: **Malta da intonaco a prestazione garantita per usi generali in interno ed esterno su pareti, soffitti, colonne e partizioni**.
3. Fabbricante: **Diasen Srl - zona Ind.le Berbentina, 5 - 60041 Sassoferrato (AN) - www.diasen.com**
4. Sistemi di VVCP: **Sistema 4**.
5. Norme armonizzate: **EN 998-1:2016**
Organismi notificati: **L'ente notificato non ha compiti da svolgere**.
6. Prestazioni dichiarate:

| Caratteristiche essenziali | Prestazioni |
|--|--|
| Reazione al fuoco | Classe A1 |
| Assorbimento d'acqua | 0,35 kg/(m ² min ^{0,5}) |
| Permeabilità al vapore | $\mu < 8$ |
| Adesione | $> 0,2 \text{ N/mm}^2$ – FP: C |
| Conduttività termica ($\lambda_{10, dry}$) | NPD |
| Durabilità | NPD |
| Sostanze pericolose | Vedi SDS |

Classe di reazione al fuoco dichiarata senza necessità di test, in conformità alla decisione 96/603/CE della Commissione e successive modifiche. Contenuto organico <1% in massa.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di: **Diego Mingarelli (Legale rappresentante)**

Sassoferrato, 30/11/2020

DiaSen srl
Z. Ind.le Berbentina, 5
60041 Sassoferrato (AN)
P. IVA/C.F. 01553210426

| | |
|--|---|
|  |  <p>Zona Industriale Berbentina, 5 – 60041 Sassoferrato (AN) – Italy www.diasen.com</p> |
| <p style="text-align: center;">20 CPR-124/2020 EN 998-1 DIATHONITE RINZAFFO</p> <p style="text-align: center;"><i>Malta da intonaco a prestazione garantita per usi generali in interno ed esterno su pareti, soffitti, colonne e partizioni</i></p> | |
| <p>Reazione al fuoco</p> <p>Assorbimento d'acqua</p> <p>Permeabilità al vapore</p> <p>Adesione</p> <p>Conduttività termica ($\lambda_{10, dry}$)</p> <p>Durabilità</p> <p>Sostanze pericolose</p> | <p>Classe A1</p> <p>0,35 kg/(m²min^{0,5})</p> <p>$\mu < 8$</p> <p>0,258 N/mm² – FP: C</p> <p>NPD</p> <p>NPD</p> <p>Vedi SDS</p> |

DIASEN fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com

PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

