

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE    CPR-114/2020    DP081IT20493001**

1. Codice di identificazione unico del prodotto – tipo: **Acriflex Rapido**.
2. Usi previsti: **Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto piastrellature di ceramica incollate con adesivi**.
3. Fabbricante: **Diasen Srl - zona Ind.le Berbentina, 5 - 60041 Sassoferrato (AN) – www.diasen.com**
4. Sistema VVCP: **Sistema 4;**  
**Sistema 3 per impermeabilità all'acqua**
5. Norme armonizzate: **EN 14891:2012**  
Organismi notificati: **Il Laboratorio di prova notificato CertiMaC s.c.a r.l. n°: 2685, ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo su campioni presi dal fabbricante, secondo il SISTEMA 3.**
6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Adesione a trazione iniziale	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Adesione a trazione dopo immersione ad acqua	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Adesione a trazione dopo contatto con acqua di calce	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Impermeabilità all'acqua	Nessuna penetrazione e aumento di peso ≤ 20g
Capacità di crack bridging (in condizioni normali)	NPD
Sostanze pericolose	Vedi SDS

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di: **Diego Mingarelli (Legale rappresentante)**

Sassoferrato, 30/11/2020

**DiaSen srl**  
Z. Ind.le Berbentina, 5  
60041 Sassoferrato (AN)  
P. IVA/C.F. 01553210426

 <b>2685</b>	 <b>Zona Industriale Berbentina, 5 – 60041 Sassoferrato (AN) – Italy</b> <b>www.diasen.com</b>
<p style="text-align: center;"><b>20</b>  <b>CPR-114/2020</b>  <b>EN 14891</b>  <b>ACRIFLEX RAPIDO</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto piastrelature di ceramica incollate con adesivi.</i></p>	
<p>Adesione a trazione iniziale</p> <p>Adesione a trazione dopo immersione ad acqua</p> <p>Adesione a trazione dopo invecchiamento termico</p> <p>Adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo</p> <p>Adesione a trazione dopo contatto con acqua di calce</p> <p>Impermeabilità all'acqua</p> <p>Capacità di crack bridging (condizioni normali)</p> <p>Sostanze pericolose</p>	<p>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></p> <p>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></p> <p>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></p> <p>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></p> <p>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></p> <p>Nessuna penetrazione e aumento di peso ≤ 20g</p> <p>NPD</p> <p>Vedi SDS</p>

DIASEN fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.

**DIASEN srl**

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY  
 Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com

PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933  
 Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

