

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CPR-110/2020 DP128IT20493001

1. Codice di identificazione unico del prodotto – tipo: **Acriflex X-Pro.**
2. Usi previsti: **Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto piastrellature di ceramica incollate con adesivi**
3. Fabbricante: **Diasen Srl - zona Ind.le Berbentina, 5 - 60041 Sassoferrato (AN) – www.diasen.com**
4. Sistema VVCP: **Sistema 4;**
Sistema 3 per impermeabilità all'acqua
5. Norme armonizzate: **EN 14891:2012**
Organismi notificati: **Il Laboratorio di prova notificato CertiMaC s.c.a r.l. n°: 2685, ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo su campioni presi dal fabbricante, secondo il SISTEMA 3.**
6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Adesione a trazione iniziale	≥ 0,5 N/mm ²
Adesione a trazione dopo immersione ad acqua	≥ 0,5 N/mm ²
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 0,5 N/mm ²
Adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo	≥ 0,5 N/mm ²
Adesione a trazione dopo contatto con acqua di calce	≥ 0,5 N/mm ²
Impermeabilità all'acqua	Nessuna penetrazione e aumento di peso ≤ 20g
Capacità di crack bridging (in condizioni normali)	NPD
Sostanze pericolose	Vedi SDS



La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di: **Diego Mingarelli (Legale rappresentante)**

Sassoferrato, 30/11/2020

DiaSen srl
Z. Ind.le Berbentina, 5
60041 Sassoferrato (AN)
P. IVA/C.F. 01553210426



 2685	 Zona Industriale Berbentina, 5 – 60041 Sassoferrato (AN) – Italy www.diasen.com																
<p style="text-align: center;">20 CPR-110/2020 EN 14891 ACRIFLEX X-PRO</p> <p style="text-align: center;"><i>Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto piastrellature di ceramica incollate con adesivi</i></p>																	
<table border="0"> <tr> <td>Adesione a trazione iniziale</td> <td style="text-align: right;">≥ 0,5 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Adesione a trazione dopo immersione ad acqua</td> <td style="text-align: right;">≥ 0,5 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Adesione a trazione dopo invecchiamento termico</td> <td style="text-align: right;">≥ 0,5 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo</td> <td style="text-align: right;">≥ 0,5 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Adesione a trazione dopo contatto con acqua di calce</td> <td style="text-align: right;">≥ 0,5 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Impermeabilità all'acqua</td> <td style="text-align: right;">Nessuna penetrazione e aumento di peso ≤ 20g</td> </tr> <tr> <td>Capacità di crack bridging (condizioni normali)</td> <td style="text-align: right;">NPD</td> </tr> <tr> <td>Sostanze pericolose</td> <td style="text-align: right;">Vedi SDS</td> </tr> </table>		Adesione a trazione iniziale	≥ 0,5 N/mm ²	Adesione a trazione dopo immersione ad acqua	≥ 0,5 N/mm ²	Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 0,5 N/mm ²	Adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo	≥ 0,5 N/mm ²	Adesione a trazione dopo contatto con acqua di calce	≥ 0,5 N/mm ²	Impermeabilità all'acqua	Nessuna penetrazione e aumento di peso ≤ 20g	Capacità di crack bridging (condizioni normali)	NPD	Sostanze pericolose	Vedi SDS
Adesione a trazione iniziale	≥ 0,5 N/mm ²																
Adesione a trazione dopo immersione ad acqua	≥ 0,5 N/mm ²																
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 0,5 N/mm ²																
Adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo	≥ 0,5 N/mm ²																
Adesione a trazione dopo contatto con acqua di calce	≥ 0,5 N/mm ²																
Impermeabilità all'acqua	Nessuna penetrazione e aumento di peso ≤ 20g																
Capacità di crack bridging (condizioni normali)	NPD																
Sostanze pericolose	Vedi SDS																

DIASEN fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
 Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com

PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
 Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

