

## *Acriflex X-Pro*

Impermeabilizzante liquido monocomponente fibreronforzato a base acqua (tipo **Acriflex X-Pro**), resistente al ristagno d'acqua, formulato con resine elastomeriche. Idoneo per impermeabilizzare coperture in calcestruzzo, terrazzi, balconi, gronde, muri di fondazione e ambienti interni e per il ripristino di guaine bituminose esistenti e per l'impermeabilizzazione sotto piastrella. Caratteristiche minime richieste: Impermeabilità all'acqua – prova superata; Flessibilità a freddo - 25°C; Allungamento a rottura (Break Elongation) 160 ± 10%; Resistenza a carico 1,4 ± 0,5 MPa; Prova di aderenza per trazione diretta su calcestruzzo 0,500 N/mm<sup>2</sup>; Resistenza al Weathering Test 1680 ore (>10 anni); Viscosità a 23°C 20000 ± 5000 cPs; Estratto secco 74 ± 2%.

### **DIASEN srl**

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY  
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com  
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933  
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

