

## *Ultragum*

Impermeabilizzante monocomponente elasto-bituminoso in emulsione acquosa (tipo **Ultragum**) applicabile e flessibile anche in condizioni di bassa temperatura ed elevata umidità relativa ambientali, è disponibile in varie colorazioni. Studiato per l'impermeabilizzazione di guaine bituminose lisce o ardesiate (in abbinamento con primer tipo *SBS-bond*) e per ripristinare lesioni, distacchi e fessurazioni delle guaine Il prodotto (in abbinamento con rete di rinforzo tipo *Polites TNT*). Ideale per impermeabilizzare coperture in calcestruzzo piane o inclinate, tettoie, terrazzi, balconi, scossaline, gronde, cornicioni, camini, muri di fondazione, pareti, lastre in fibrocemento, ambienti interni quali bagni, box doccia, cucine e wet areas e –in generale- superfici di legno. Ideale per applicazioni su pavimenti esistenti o superfici in metallo (in abbinamento con primer aggrappante tipo *Grip Primer*). Caratteristiche minime richieste: Tempo di filmazione 30 min; Allungamento a rottura 336,20 %; Resistenza a trazione 1,0 N/mm<sup>2</sup>.

### **DIASEN srl**

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY  
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com  
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933  
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

