

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CPR-176/2022 DP171IT22130101

- 1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo: Diathonite Thermostep.047
- 2. Usi previsti: Materiale per massetti per utilizzo all'interno e all'esterno di edifici.
- Fabbricante: Diasen Srl zona Ind.le Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) www.diasen.com
- 4. Sistema VVCP: Sistema 4.
- 5. Norme armonizzate: EN 13813:2002.

Organismi notificati: L'ente notificato non ha compiti da svolgere.

6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Reazione al fuoco	Classe A1 _{fl}
Resistenza alla flessione	> 2 F2
Resistenza alla compressione	> 5 C5
Conduttività termica (λ _{10,dry})	0,047 W/m*K
Sostanze pericolose	Vedi SDS

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di: **Diego Mingarelli (Legale rappresentante)** Sassoferrato, 07/04/2022





DiaSen srl Z. Ind.le Berbentina, 5 0041 Sassoferiato (AN)











Zona Industriale Berbentina, 5 – 60041 Sassoferrato (AN) – Italy
www.diasen.com

22 CPR-176/2022 EN 13813

DIATHONITE THERMOSTEP.047

Materiale per massetti per utilizzo all'interno e all'esterno di edifici

Reazione al fuoco Classe A1_{fl}
Resistenza alla flessione > 2 F2
Resistenza alla compressione > 5 C5
Conduttività termica ($\lambda_{10,dry}$) 0,047 W/m*K

Sostanze pericolose Vedi SDS

DIASEN fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.







