

Acriflex Fybro

Produit d'étanchéité liquide bi composant, à base d'eau, fibro-renforcé (type **Acriflex Fybro**), résistant à la stagnation de l'eau. Il est formulé à base de résine acrylique et de ciment, il est conçu pour l'imperméabilisation des toits en béton, des terrasses, des balcons, des avant-toits, des murs de fondation et des intérieurs, ainsi que pour la réparation des revêtements bitumineux existants et l'imperméabilisation sous les tuiles. Caractéristiques minimales requises : Allongement à la rupture 150% ; Résistance aux intempéries 1680 heures (>10 ans) ; Résistance à la traction 2.37 N/mm² ; Imperméabilité 9.4 atm ; Capacité de pontage des fissures 3.2 mm ; Résistance à la perforation 68.7 N ; Réaction au feu : classe C - s2, d0 ; Adhésion sur béton 1.089 N/mm² ; Adhésion sur revêtement bitumineux 2.50 N/mm².

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

