

## ***Acriflex Primer***

Sous-couche d'imprégnation à l'eau, mono-composant, pour supports en amiante (type Acriflex). Conçu pour être utilisé en combinaison avec des agents imperméabilisants adaptés à l'encapsulation de l'amiante, car il empêche la dispersion des fibres d'amiante-ciment, ce qui permet de les retirer ou de les recouvrir ultérieurement. Le produit est certifié pour l'encapsulation de l'amiante conformément à la norme UNI 10686, au décret ministériel du 20.08.1999 annexe 2 - appendice 1, au décret ministériel du 06.09.1994 et aux modifications et suppléments ultérieurs, seul ou en combinaison avec les produits d'étanchéité DIASEN Acriflex Pro ou Acriflex Rapido. Caractéristiques minimales requises : absorption capillaire et perméabilité à l'eau < 0,1 kg · m<sup>2</sup>·h<sup>0,5</sup> ; adhérence en traction directe > 0,8 N/mm<sup>2</sup> ; perméabilité à la vapeur d'eau classe I.

### **DIASEN srl**

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY  
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - [diasen@diasen.com](mailto:diasen@diasen.com) - [www.diasen.com](http://www.diasen.com)  
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933  
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

