

Acriflex Rapido

Produit d'étanchéité liquide mono composant, à base d'eau, à diffusion rapide (type **Acriflex Rapido**), résistant au lavage 20 minutes après l'application, formulé avec des résines élastomères. Il est conçu pour l'imperméabilisation des toits en béton, des terrasses, des balcons, des avant-toits, des murs de fondation ainsi que des intérieurs, pour la réparation des revêtements bitumineux existants et pour l'imperméabilisation sous les tuiles. Il convient pour l'encapsulation de l'amiante conformément à l'art. 2 du décret ministériel 20/08/1999 modifié et à la norme UNI 10686. Caractéristiques minimales requises Imperméabilité à l'eau - test réussi ; Résistance au lavage - lavage (jusqu'à 1 °C et 98% d'humidité relative) 20 min ; Allongement à la rupture (Break Elongation) 160 ± 10% ; Résistance à la charge 1.4 ± 0.5 MPa ; Test d'adhésion par traction directe sur béton 0.536 N/mm² ; Résistance aux intempéries 1680 heures (>10 ans) ; Viscosité à 23°C 20000 ± 5000 cPs ; Extrait sec 74 ± 2%.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com

PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

