

### ***Decork Façade (Diathonite Finition)***

Enduit en pâte coloré à base de liège et de résines à l'eau (type **Diathonite Finition**) idéal pour la finition des enduits thermo-acoustiques, des systèmes d'isolation extérieure, des façades anciennes sujettes à des fissures et des lésions. Caractéristiques minimales requises : Elasticité 195% ; Capacité de pontage des fissures 2.5 mm ; Résistance de la broche 2 mm ; Test de vieillissement 1680 heures (> 10 ans) ; Conductivité thermique ( $\lambda$ ) 0.086 W/mK ; Adhésion par traction directe sur chape cimentaire auto-nivelante 0.98 - 1.12 N/mm<sup>2</sup> ; Chaleur spécifique théorique 1.8 KJ/kg K ; Perméabilité à la vapeur d'eau  $\mu = 15$ .

**DIASEN srl**

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY  
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com  
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933  
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

