

Decorkrete

Revêtement décoratif en microciment (type **Decorkrete**), pour sols et murs intérieurs et extérieurs. Idéal comme finition et comme couche de fond, formulé à base de résines spéciales en poudre et d'additifs innovants pour obtenir une grande maniabilité et un excellent effet esthétique. Il est caractérisé par une bonne résistance aux intempéries et un excellent pouvoir garnissant, il peut être utilisé pour des applications extérieures et intérieures. Il permet d'obtenir des couches de fond et des revêtements parfaitement lisses, sans fissures et d'aspect moderne. La facilité de traitement permet de personnaliser les effets de surface. Caractéristiques minimales requises

Résistance à la compression après 28 jours 24.59 N/mm² (C20) ; Résistance à la traction après 28 jours 6.35 N/mm² (F6) ; Adhésion du produit Aquafloor Eco glossy sur Decorkrete 1.00 MPa=N/mm² ; Adhésion du produit Aquafloor Eco mat sur Decorkrete 1.13 MPa=N/mm².

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

