

Polites 140

Armature en fibre de verre (Type **Polites 140**) à utiliser comme armature pour les enduits, afin d'éviter la formation de fissures et de crevasses en cas de substrats incohérents. Il confère au système une capacité adéquate de résistance aux chocs, ainsi que de neutralisation des contraintes dues aux changements de température et aux phénomènes de retrait, empêchant ainsi la formation de fissures ou de fêlures dans la façade. Caractéristiques minimales requises Largeur de maille (UNI 9311/2) 11 x 11 mm ; Poids de maille (UNI 9311/4) 120 ± 5% g/m² ; Epaisseur (UNI 9311/3) 0.60 ± 5% mm ; Allongement à la rupture 3.5 % ; Charge de rupture en traction (chaîne) > 1466 ± 5% N/5 cm ; Charge de rupture en traction (trame) > 1318 ± 5% N/5 cm ; Perte par calcination 16% ; Construction (chaîne) 185 Nombre de fils ; Construction (trame) 10 Nombre de fils..

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

