

Polites AR 330

Armature de renforcement en fibre de verre AR (type **Polites AR 330**) conçu pour le renforcement structurel des bâtiments en pierre, brique, tuf et maçonnerie mixte, dans le but d'améliorer la résistance et la ductilité globales. Résistante aux alcalis, elle doit être utilisée en combinaison avec la Diathonite Sismactive, contient du dioxyde de zirconium (>16%) et est à grains lenticulaires. Caractéristiques minimales requises Résistance à la traction 3 150 ± 5 % kN ; Allongement à la rupture 3,5 % ; Résistance à la traction 63 ± 5 % kN/m ; Résistance à la traction (brin unique) 3 150 ± 5 % kN ; Densité du verre 2,68 ± 5 % g/cm³ ; Module d'élasticité du verre 72 000 ± 5 % N/mm² ; Section de résistance (chaîne) 43,843 ± 5 % mm²/m ; Section de résistance (trame) 43,843 ± 5 % mm²/m.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

