

WATstop

Produit d'étanchéité tri-composant liquide époxy à base de ciment (type **WATstop**) adapté à l'élimination des infiltrations en flottabilité positive et négative (jusqu'à 9,5 atm), à l'encapsulation des remontées d'humidité et à la création de pare-vapeur sur des supports humides. Caractéristiques minimales requises Imperméabilité en pression positive de 9,5 atm ; Imperméabilité en pression négative de 9,5 atm ; Adhésion sur les substrats cimentaires 2,5 N/mm² (bonne) ; Adhésion sur le tuf 3,0 N/mm² (bonne) ; Adhésion sur sol en grès 1,5 N/mm² (bon) ; Adhésion sur panneau en mousse de polyuréthane 1,25 N/mm² (bon) ; Adhésion sur EPS 1,5 N/mm² (bon) ; Adhésion sur carrelage céramique émaillé 2,5 N/mm² (bon).

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

