

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO    CPR-131/2020    DP012PT21031201

1. Código único de identificação do tipo de produto: **Oriplast Reflex**.
2. Utilizações previstas: **Revestimento cimentício para a proteção superficial do betão mediante controlo de humidade e aumento da resistividade**.
3. Fabricante: **Diasen Srl - zona Ind.le Berbentina, 5 - 60041 Sassoferrato (AN) – www.diasen.com**
4. Sistemas de AVCP:

**Sistema 2+**

**Sistema 4 (reação ao fogo).**

5. Normas harmonizadas: **EN 1504-2:2004**.  
Organismos notificados: **ABICert – Numero de identificação: 1982**.
6. Desempenhos declarados:

Características essenciais	Desempenho
Permeabilidade ao vapor aquoso	NPD
Absorção capilar e permeabilidade à água	NPD
Compatibilidade térmica: - ciclos de gelo-degelo	sin alterações
Aderência por tração direta	0,780 N/mm <sup>2</sup> , rotura de tipo A/B
Reação ao fogo	Classe B – s2, d0
Substâncias perigosas	Ver FDS

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante: **Diego Mingarelli (Legale rappresentante)**

Sassoferrato, 30/11/2020

DiaSen srl  
Z. Ind.le Berbentina, 5  
60041 Sassoferrato (AN)  
P. IVA/C.F. 01553210426

 <b>1982</b>	 <b>Zona Industriale Berbentina, 5 – 60041 Sassoferrato (AN) – Italy</b> <b>www.diasen.com</b>
<p style="text-align: center;"><b>20</b>  <b>CPR-131/2020</b>  <b>EN 1504-2</b>  <b>ORIPLAST REFLEX</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Revestimento cimentício para a proteção superficial do betão mediante controlo de humidade e aumento da resistividade</i></p>	
Permeabilidade ao vapor aquoso Absorção capilar e permeabilidade à água Compatibilidade térmica: - ciclos de gelo-degelo Aderência por tração direta Reação ao fogo Substâncias perigosas	<p style="text-align: right;">NPD          NPD          sin alterações          0,780 N/mm<sup>2</sup>, rotura de tipo A/B          Classe B – s2, d0          Ver FDS</p>

*DIASEN disponibiliza este anexo juntamente com o DoP para facilitar a consulta da marcação CE por clientes internacionais. A marcação mostrada aqui pode ser ligeiramente diferente daquela impressa na embalagem ou nos documentos de acompanhamento devido a:*

- adaptações gráficas em relação ao espaço disponível e aos meios de impressão utilizados,
- uso de um idioma diferente (a mesma embalagem é usada em muitos países),
- produto já em estoque no momento da atualização da marcação,
- erros de impressão.

**DIASEN srl**

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY  
 Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com

PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933  
 Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

