

LEISTUNGSERKLÄRUNG CPR-123/2020 DP057DE21041901

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Argacem HP.**
2. Verwendungszwecke: **Normalputzmörtel zur Verwendung auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden, innen und außen.**
3. Hersteller: **Diasen Srl - zona Ind.le Berbentina, 5 - 60041 Sassoferrato (AN) – www.diasen.com**
4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 4.**
5. Harmonisierte Norm: **EN 998-1:2016**
Notifizierte Stelle: **Keine Aufgabe für die notifizierte Prüfstelle.**
6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Klasse A1
Wasseraufnahme	Kategorie W0
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 15$
Haftzugfestigkeit	NPD
Wärmeleitfähigkeit ($\lambda_{10, dry}$)	$\leq 0,2 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	s. SDB

Brandverhaltensklasse ohne Testbedarf deklariert, Konformität entsprechend der Kommissionsentscheidung 96/603/EG einschließlich weiterer Änderungen. Organischer Gehalt insgesamt <1.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: **Diego Mingarelli (Geschäftsführer)**
Sassoferrato, 30/11/2020

DiaSen srl
 Z. Ind.le Berbentina, 5
 60041 Sassoferrato (AN)
 P. IVA/C.S. 01553210426

	 Zona Industriale Berbentina, 5 – 60041 Sassoferrato (AN) – Italy www.diasen.com
<p>20 CPR-123/2020 EN 998-1 ARGACEM HP</p> <p><i>Normalputzmörtel zur Verwendung auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden, innen und außen</i></p>	
<p>Brandverhalten</p> <p>Wasseraufnahme</p> <p>Wasserdampfdurchlässigkeit</p> <p>Haftzugfestigkeit</p> <p>Wärmeleitfähigkeit ($\lambda_{10, dry}$)</p> <p>Dauerhaftigkeit</p> <p>Gefährliche Substanzen</p>	<p>Klasse A1</p> <p>Kategorie W0</p> <p>$\mu \leq 15$</p> <p>NPD</p> <p>$\leq 0,2 \text{ W/m}\cdot\text{K}$</p> <p>NPD</p> <p>s. SDB</p>

DIASEN stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigegefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
 Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com

PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
 Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

