

LEISTUNGSERKLÄRUNG CPR-125/2020 DP079DE21041901

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Argacem Ultrafine.**
2. Verwendungszwecke: **Normalputzmörtel zur Verwendung auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden, innen und außen.**
3. Hersteller: **Diasen Srl - zona Ind.le Berbentina, 5 - 60041 Sassoferrato (AN) – www.diasen.com**
4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 4.**
5. Harmonisierte Norm: **EN 998-1:2016**
Notifizierte Stelle: **Keine Aufgabe für die notifizierte Prüfstelle.**
6. Erklärte Leistung:



Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Klasse A1
Wasseraufnahme	$\leq 1,90 \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{min}^{0,5})$
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu = 8$
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,50 \text{ N}/\text{mm}^2$ – FP: B
Wärmeleitfähigkeit ($\lambda_{10, \text{dry}}$)	NPD
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	s. SDB

Brandverhaltensklasse ohne Testbedarf deklariert, Konformität entsprechend der Kommissionsentscheidung 96/603/EG einschließlich weiterer Änderungen. Organischer Gehalt insgesamt <1.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: **Diego Mingarelli (Geschäftsführer)**
Sassoferrato, 30/11/2020

DiaSen srl
 Z. Ind.le Berbentina, 5
 60041 Sassoferrato (AN)
 P. IVA/C.S. 01553210426

	 Zona Industriale Berbentina, 5 – 60041 Sassoferrato (AN) – Italy www.diasen.com
<p>20 CPR-125/2020 EN 998-1 ARGACEM ULTRAFINE <i>Normalputzmörtel zur Verwendung auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden, innen und außen</i></p>	
<p>Brandverhalten Wasseraufnahme Wasserdampfdurchlässigkeit Haftzugfestigkeit Wärmeleitfähigkeit ($\lambda_{10, dry}$) Dauerhaftigkeit Gefährliche Substanzen</p>	<p>Klasse A1 $\leq 1,90 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{min}^{0,5})$ $\mu = 8$ $\geq 0,50 \text{ N}/\text{mm}^2$ – FP: B NPD NPD s. SDB</p>

DIASEN stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigegefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- *Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,*
- *Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),*
- *Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,*
- *Druckfehler.*

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com

PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

