

DECLARACION DE PRESTACIONES CPR-116/2020 DP098ES20511601

1. Código de identificación única del producto - tipo: **Calce Storica**.
2. Usos previstos: **Mortero con rendimiento garantizado para usos generales en interiores y exteriores en paredes, techos, columnas y tabiques**.
3. Fabricante: **Diasen Srl - zona Ind.le Berbentina, 5 - 60041 Sassoferrato (AN) – www.diasen.com**
4. Sistemas EVCP: **Sistema 4**.
5. Normas armonizadas: **EN 998-1:2016**.
Organismos notificados: **El organismo notificado no tiene tareas que realizar**.
6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones
Reacción al fuego	Clase A1
Absorción de agua	0,30 kg/(m ² min ^{0,5})
Permeabilidad al vapor	$\mu = 12$
Adhesión	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ – FP: B
Conductividad térmica ($\lambda_{10, \text{dry}}$)	0,124 W/m·K
Durabilidad	NPD
Sustancias peligrosas	Ver FDS

Clase de reacción al fuego declarada sin necesidad de ensayo, de acuerdo con la decisión 96/603 / CE de la Comisión y modificaciones posteriores. Contenido orgánico <1% en masa.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado para y en representación de: **Diego Mingarelli (Representante legal)**

Sassoferrato, 30/11/2020

DiaSen srl
Z. Ind.le Berbentina, 5
60041 Sassoferrato (AN)
P. IVA/C.F. 01553210426

	 <p>Zona Industriale Berbentina, 5 – 60041 Sassoferrato (AN) – Italy www.diasen.com</p>
<p style="text-align: center;">20 CPR-116/2020 EN 998-1 CALCE STORICA</p> <p style="text-align: center;"><i>Mortero con prestazioni garantizadas para uso general interior y exterior en paredes, techos, columnas y tabiques.</i></p>	
<p>Reacción al fuego</p> <p>Absorción de agua</p> <p>Permeabilidad al vapor</p> <p>Adhesión</p> <p>Conductividad térmica ($\lambda_{10, dry}$)</p> <p>Durabilidad</p> <p>Sustancias peligrosas</p>	<p>Clase A1</p> <p>0,30 kg/(m²min^{0,5})</p> <p>$\mu = 12$</p> <p>$\geq 1,0$ N/mm² – FP: B</p> <p>0,124 W/m·K</p> <p>NPD</p> <p>Ver FDS</p>

DIASEN proporciona este anexo junto con el DoP para facilitar la consulta del marcado CE por parte de clientes internacionales. La marca que se muestra aquí puede diferir de la impresa en el embalaje o en los documentos adjuntos debido a:

- adaptaciones gráficas en relación con el espacio disponible y los medios de impresión utilizados,
- uso de un idioma diferente (el mismo empaque se usa en muchos países),
- producto ya en stock en el momento de actualizar el marcado,
- errores de impresión.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com

PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

