

DECLARATION DES PERFORMANCES CPR-104/2020 DP098FR20511401

1. Code d'identification unique du produit type: **Calce Storica.**
2. Usages prévus: **Mortier d'usage courant pour usage externe et interne sur les murs, poteaux et cloisons en maçonnerie.**
3. Fabricant: **Diasen Srl - zona Ind.le Berbentina, 5 - 60041 Sassoferrato (AN) – www.diasen.com**
4. Systèmes d'EVCP: **Système 2+**
5. Norme harmonisée: **EN 998-2:2016**
Organismes notifiés: **ABICert - Numéro d'identification: 1982**
6. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances
Résistance à la compression	M 15
Résistance au cisaillement	0,15 N/mm ² (valeur tabulée)
Résistance à la flexion	NPD
Teneur en ions chlorure	0,004%
Réaction au feu	Classe A1
Absorption d'eau	0,30 kg/(m ² min ^{0,5})
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu = 12$
Conductivité thermique ($\lambda_{10,dry}$)	0,124 W/m*K
Durabilité	NPD
Substances dangereuses	Voir FDS

Classe de réaction au feu déclarée sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des essais, conformément à la décision 96/603 / CE de la Commission et à ses modifications ultérieures. Contenu organique <1% en masse.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Diego Mingarelli (Représentant légal)**
Sassoferrato, 30/11/2020

DiaSen srl
Z. Ind.le Berbentina, 5
60041 Sassoferrato (AN)
P. IVA/C.F. 01553210426

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com

PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.



 1982	 GREEN BUILDING FUTURE Zona Industriale Berbentina, 5 – 60041 Sassoferrato (AN) – Italy www.diasen.com
<p style="text-align: center;">20 CPR-104/2020 EN 998-2 CALCE STORICA</p> <p style="text-align: center;"><i>Mortier d'usage courant pour usage externe et interne sur les murs, poteaux et cloisons en maçonnerie</i></p>	
Résistance à la compression Résistance au cisaillement Résistance à la flexion Teneur en ions chlorure Réaction au feu Absorption d'eau Perméabilité à la vapeur d'eau Conductivité thermique ($\lambda_{10, dry}$) Durabilité Substances dangereuses	M 15 0,15 N/mm ² (valeur tabulée) NPĐ 0,004% Classe A1 0,30 kg/(m ² min ^{0,5}) $\mu = 12$ 0,124 W/m*K NPĐ Voir FDS

DIASEN fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le cartouche CE ci-joint peut légèrement différer de celui imprimé sur l'emballage (ou sur la documentation) relatif au produit concerné, pour les raisons suivantes:

- adaptations graphiques en raison du manque d'espace sur l'emballage ou des méthodes d'impression utilisées,
- langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),
- le produit est déjà en stock lors de la mise à jour du marquage CE,
- erreurs d'impression

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
 Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com

PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
 Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

