

**DECLARATION DES PERFORMANCES    CPR-129/2020    DP129FR22050202**

1. Code d'identification unique du produit type: **Argatherm.**
2. Usages prévus: **Mortier d'usage courant pour usage externe et interne sur les murs, plafonds, poteaux et cloisons.**
3. Fabricant: **Diasen Srl - zona Ind.le Berbentina, 5 - 60041 Sassoferrato (AN) – www.diasen.com**
4. Systèmes d'EVCP : **Système 4.**
5. Norme harmonisée: **EN 998-1:2016**  
Organismes notifiés: **Aucune tâche pour l'organisme notifié.**
6. Performances déclarées:

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Performances</b>
<b>Réaction au feu</b>	Classe A1
<b>Absorption d'eau</b>	Catégorie W0
<b>Perméabilité à la vapeur d'eau</b>	$\mu \leq 15$
<b>Adhérence</b>	NPD
<b>Conductivité thermique (<math>\lambda_{10, dry}</math>)</b>	0,128 W/mK
<b>Durabilité</b>	NPD
<b>Substances dangereuses</b>	Vedi SDS

Classe de réaction au feu déclarée sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des essais, conformément à la décision 96/603 / CE de la Commission et à ses modifications ultérieures. Contenu organique <1% en masse.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par: **Diego Mingarelli (Représentant légal)**

Sassoferrato, 30/11/2020

**DiaSen srl**  
Z. Ind.le Berbentina, 5  
60041 Sassoferrato (AN)  
P. IVA/C.F. 01553210426

	 <p>Zona Industriale Berbentina, 5 – 60041 Sassoferrato (AN) – Italy www.diasen.com</p>
<p style="text-align: center;"><b>20</b> <b>CPR-129/2020</b> <b>EN 998-1</b> <b>ARGATHERM</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Mortier d'usage courant pour usage externe et interne sur les murs, plafonds, poteaux et cloisons</i></p>	
<p>Réaction au feu</p> <p>Absorption d'eau</p> <p>Perméabilité à la vapeur d'eau</p> <p>Adhérence</p> <p>Conductivité thermique (<math>\lambda_{10, dry}</math>)</p> <p>Durabilité</p> <p>Substances dangereuses</p>	<p>Classe A1</p> <p>Catégorie W0</p> <p><math>\mu \leq 15</math></p> <p>NPD</p> <p>0,128 W/mK</p> <p>NPD</p> <p>Vedi SDS</p>

DIASEN fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le cartouche CE ci-joint peut légèrement différer de celui imprimé sur l'emballage (ou sur la documentation) relatif au produit concerné, pour les raisons suivantes:

- adaptations graphiques en raison du manque d'espace sur l'emballage ou des méthodes d'impression utilisées,
- langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),
- le produit est déjà en stock lors de la mise à jour du marquage CE, erreurs d'impression

**DIASEN srl**

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY  
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com

PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933  
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

