

Argatherm

Argamassa de acabamento aligeirada com cargas minerais expandidas muito finas (tipo **Argatherm**) ideal para interiores e exteriores. As estruturas internas microporosas, juntamente com as cargas minerais, conferem ao produto uma leveza excepcional e importantes propriedades térmicas. O produto garante alto isolamento térmico ($\lambda=0,128$ W/mK) e excelente aderência aos suportes. Características mínimas exigidas: Condutividade térmica (λ) 0,128 W/mK (categoria T2); Coeficiente de permeabilidade ao vapor de água $\mu \leq 15$; Resistência à compressão – classe R2; Reação ao fogo – classe A1; Densidade aparente da argamassa fresca $1270 \pm 10\%$ kg/m³; Densidade aparente da argamassa endurecida $1165 \pm 10\%$ kg/m³; Resistência média à compressão aos 28 dias ≥ 15 N/mm² | 2 175,57 lb/pol².

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

