

Bentotelo

Geocomposto impermeabilizante auto-selante e auto-aderente (tipo **Bentotelo**) para aplicações em betão. Composto por três camadas, uma camada de tecido não tecido, uma camada de bentonita sódica natural e um tecido de polipropileno, estas são ligadas por meio de uma punção de agulha densa que garante à bentonita uma auto-adesão com expansão controlada, que evita o deslizamento e acúmulo de bentonita como resultado de cortes, rasgos, aplicações verticais e manuseio. Adequado para impermeabilizar todas as estruturas subterrâneas de betão verticais ou horizontais. Características mínimas exigidas: Resistência à perfuração > 2,50 kN; Índice de dilatação > 30 ml/2g; Capacidade de absorção de água > 550%; Permeabilidade $\leq 1,20 \times 10^{-11}$ m/s; Resistência à tração longitudinal $\geq 10,40$ kN/m; Resistência à tração transversal $\geq 10,40$ kN/m; Adesão ao concreto 2,50 kN/m.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

