

Diathonite Rinzafo

Argamassa pré-misturada (tipo **Diathonite Rinzafo**) à base de cal hidráulica natural e agregados minerais selecionados em curva granulométrica adequada. Ideal como barreira anti salina no tratamento de problemas de umidade, evita a passagem de sais hidrossolúveis para os rebocos. Concebido para uniformizar a absorção do suporte existente, regularizar o suporte e proporcionar uma melhor superfície de aderência para o reboco. Concebido para alvenaria estrutural e de enchimento em tijolo, tufo, pedra e paredes mistas interiores e exteriores antes da aplicação do reboco desumidificador. O produto destina-se a obras sustentáveis de construção e/ou restauro onde seja necessário garantir a respirabilidade da parede e a utilização de materiais naturais. Características mínimas exigidas: Resistência à compressão 4,30 N/mm² | 623,66 lb/pol²; Resistência ao vapor de água $\mu < 8,0$; Absorção de água por capilaridade 0,35 kg/m²h^{0,5}; Adesão ao substrato (tijolo) – quebra tipo C com 0,258 N/mm² | 37,42 lb/pol²; Resistência ao fogo (Euroclasse) A1; Resistência aos sais – teste aprovado; Consistência de aplicação manual 64,5 mm; Massa volumétrica aparente de argamassa fresca 1360 kg/m³; Durabilidade (resistência ao gelo-degelo) – teste aprovado.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

