

Floorgum Paint

Revestimento líquido monocomponente (tipo **Floorgum Paint**) formulado com resinas à base de água para revestimentos multiusos e de proteção para pedestres em sistemas de impermeabilização líquida. O produto é indicado para a construção de playgrounds polivalentes, ciclovias, delimitação de áreas de pedestres e revestimentos antiderrapantes. Resistente a mudanças de temperatura, raios UV e desgaste. Produto certificado pela ITF (ITF2, ITF3 e ITF5) e para campos de Padel (EN 12235:2013, 96% de resalto de bola). Características mínimas exigidas: Resistência à abrasão (teste Taber – 100 rotações com rodas CS-10) é de 0,099 g de material erodido; Teste de Intemperismo 1680 horas (> 10 anos); Reação ao fogo – Classe B-s2,d0; Resistência ao escorregamento $\mu=1,127$; Resistência ao atrito de deslizamento com pêndulo PTV=66; Resistente ao contato com hidrocarbonetos, diesel, óleos lubrificantes, sais (CaCl₂ e NaCl saturados) – cert. ANAS,

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

