

Floorgum Tyre Mono

Acabamento acrílico monocomponente, à base de água e de baixa espessura (tipo **Floorgum Tyre Mono**) para superfícies sintéticas multiuso de garagens. Caracterizado por propriedades antiderrapantes, possui alta resistência à abrasão. Adequado para uso interno e externo. Utilizado como camada protetora em combinação com impermeabilizantes líquidos, torna a superfície transitável, de outro modo, pode ser utilizada como alternativa às tradicionais superfícies asfálticas ou outros revestimentos transitáveis. O produto é caracterizado pela excelente resistência ao desgaste, intempéries, raios UV e contato com substâncias como óleos, combustíveis e produtos poluentes. Características mínimas exigidas: Ensaio de abrasão (Teste Taber seco e húmido (1000 ciclos)) – 0,1381% e 1,0750% de material erodido, respetivamente; Teste de Intemperismo – até 1000 horas; Adesão no sistema de impermeabilização *Acriflex Fybro* (Pull Off Test) > 7 MPa=N/mm² | 1015,26 lb/pol²; Aderência por tração direta 0,56 N/mm² | ; 81,22 lb/pol²; Reação ao fogo – Classe B-s2,d0.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

