

Ultragum

Impermeabilizante elasto-betuminoso monocomponente em emulsão aquosa (tipo **Ultragum**) aplicável e flexível mesmo em condições de baixa temperatura e alta humidade relativa do ambiente, está disponível em várias cores. Concebido para a impermeabilização de membranas betuminosas lisas ou ardósia (em combinação com primário tipo *SBS-bond*) e para restaurar lesões, descolamentos e fissuras das membranas (em combinação com a malha de reforço tipo *Polites TNT*). Ideal para impermeabilização de telhados planos ou inclinados de betão, marquises, terraços, varandas, rufos, beirais, cornijas, lareiras, paredes de fundação, paredes, placas de fibrocimento, ambientes internos como casas de banho, chuveiros, cozinhas e áreas húmidas e - em geral - superfícies de madeira. Ideal para aplicações em pisos existentes ou superfícies metálicas (em combinação com o primário de aderência tipo *Grip Primer*). Características mínimas exigidas: Tempo de filmagem 30 min; Alongamento na rutura 336,20%; Resistência à tração 1,0 N / mm²

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

