

## **WATstop**

Impermeabilizante epóxi-cimentício líquido tricomponente (tipo **WATstop**) adequado para eliminar infiltrações em pressão positiva e negativa (até 9,5 atm), para encapsular a humidade ascendente e para criar barreiras de vapor em suportes húmidos. Características mínimas exigidas: Impermeabilização em pressão positiva – 9,5 atm; Impermeabilização em pressão negativa – 9,5 atm; Adesão sobre suportes cimentícios 2,5 N/mm<sup>2</sup> | 362,59 lb/pol<sup>2</sup> (bom); Adesão em tufo 3,0 N/mm<sup>2</sup> | 435,11 lb/pol<sup>2</sup> (bom); Adesão em piso de grão 1,5 N/mm<sup>2</sup> | 217,56 lb/pol<sup>2</sup> (bom); Adesão em painel de espuma de poliuretano 1,25 N/mm<sup>2</sup> | 181,30 lb/pol<sup>2</sup> (bom); Adesão em 1,5 N/mm<sup>2</sup> | 217,56 lb/pol<sup>2</sup> (bom); Adesão sobre cerâmica esmaltada 2,5 N/mm<sup>2</sup> | 362,59 lb/pol<sup>2</sup> (bom).

### **DIASEN srl**

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY  
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - [diasen@diasen.com](mailto:diasen@diasen.com) - [www.diasen.com](http://www.diasen.com)  
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933  
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

