

Argacem Ultrafine

Enduit de lissage pour finition extra-fine (type **Argacem Ultrafine**) à base de chaux hydratée, de sables microcristallins, de poussière de marbre et d'additifs spécifiques, conçu pour la finition des enduits de base et obtenir de surfaces blanches parfaitement lisses. Caractérisé par une excellente maniabilité lors de l'application et de la pose à la truelle, il est hautement respirant et possède une excellente perméabilité à la vapeur d'eau. L'utilisation de matières premières naturelles garantit l'exécution de finitions de haute qualité. Un enduit de lissage conçu pour les substrats et les panneaux de béton préfabriqués. Produit à usage interne et externe. Le produit est utilisé en combinaison avec les ragréages Argacem HP ou Argatherm pour obtenir une surface parfaitement lisse sur des supports tels que les enduits de la ligne Diathonite, les imperméabilisations (type WATstop) ; les enduits neufs et anciens, les murs et les plafonds, les supports à base de ciment ou de chaux et de ciment, les panneaux en béton préfabriqué. Il crée un environnement sain et assure un confort de vie élevé. Caractéristiques minimales requises : granulométrie 0 - 0,1 mm ; perméabilité à la vapeur d'eau $\mu=8$; résistance à la compression > de 3,50 N/mm² ; résistance à la flexion > 1,0 N/mm² ; coefficient d'absorption d'eau par capillarité (Cm) $\leq 1,90$ kg/m² min0,5 ; densité apparente du mortier frais 1640 \pm 15% kg/m³ ; réaction au feu classe A1.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

