

Argatherm

Enduit de lissage allégé avec des charges minérales expansées ultrafines (**type Argatherm**) idéal pour l'intérieur et l'extérieur. Avec les charges minérales, la structure interne microporeuse assure une légèreté exceptionnelle et d'importantes propriétés d'isolation thermique. Le produit garantit une isolation thermique élevée ($\lambda=0,128$ W/mK) et une excellente adhérence aux substrats. Caractéristiques minimales requises Conductivité thermique (λ) 0,128 W/mK (catégorie T2) ; Perméabilité à la vapeur d'eau $\mu \leq 15$; Résistance à la compression classe R2 ; Réaction au feu classe A1 ; Densité apparente du mortier frais $1270 \pm 10\%$ kg/m³ ; Densité apparente du mortier durci $1165 \pm 10\%$ kg/m³ ; Résistance moyenne à la compression à 28 jours ≥ 15 N/mm².

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

