

Floorgum Antracite

Une membrane liquide synthétique épaisse à un seul composant (telle que **Floorgum Anthracite**), formulée avec des résines à base d'eau et des agrégats granulaires, pour créer une couche de base et obtenir un effet d'amortissement sur les courts polyvalents. Il est idéal pour les courts de la ligne TENNIS - Pro System. Peut être utilisé à l'extérieur et à l'intérieur. Ce produit est destiné à la création de terrains de jeu de la ligne TENNIS - Pro System en combinaison avec la peinture Floorgum et le revêtement liquide mono composant Colorflex, pour la création de lignes de démarcation. Le système Floorgum Anthracite + Floorgum Paint est certifié ITF3 (International Tennis Federation - ITF). Il convient également pour une application en couche épaisse sur des supports en béton ou en liant bitumineux pour les égaliser et les préparer à l'application de revêtements. Sur les surfaces en asphalte, l'utilisation d'un apprêt n'est pas nécessaire. Caractéristiques minimales requises : Allongement à la rupture de 754,60 % ; Adhésion sur asphalte - excellente ; Adhésion sur béton 1,3 N/mm² ; Adhésion sur membrane bitumineuse 1,0 MPa ; Perméabilité à la vapeur d'eau $\mu=655$.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

