

## LEISTUNGSERKLÄRUNG    CPR-122/2020    DP001DE20490401

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Diathonite Evolution.**
2. Verwendungszwecke: **Normalputzmörtel zur Verwendung auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden, innen und außen.**
3. Hersteller: **Diasen Srl - zona Ind.le Berbentina, 5 - 60041 Sassoferrato (AN) – www.diasen.com**
4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 4.**
5. Harmonisierte Norm: **EN 998-1:2016**  
Notifizierte Stelle: **Keine Aufgabe für die notifizierte Prüfstelle.**
6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Klasse A1
Wasseraufnahme	0,4 kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu = 4$
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,10 \text{ N/mm}^2$ – FP: B
Wärmeleitfähigkeit ( $\lambda_{10, \text{dry}}$ )	0,045 W/m·K
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	s. SDB

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich..

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: **Diego Mingarelli (Geschäftsführer)**  
Sassoferrato, 30/11/2020

DiaSen srl  
 Z. Ind.le Berbentina, 5  
 60041 Sassoferrato (AN)  
 P. IVA/C.S. 01553210426

	 <b>Zona Industriale Berbentina, 5 – 60041 Sassoferrato (AN) – Italy</b> <b>www.diasen.com</b>
<p><b>20</b>  <b>CPR-122/2020</b>  <b>EN 998-1</b>  <b>DIATHONITE EVOLUTION</b>  <i>Normalputzmörtel zur Verwendung auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden, innen und außen</i></p>	
<p>Brandverhalten  Wasseraufnahme  Wasserdampfdurchlässigkeit  Haftzugfestigkeit  Wärmeleitfähigkeit (<math>\lambda_{10, \text{dry}}</math>)  Dauerhaftigkeit  Gefährliche Substanzen</p>	<p>Klasse A1  0,4 kg/(m<sup>2</sup>min<sup>0,5</sup>)  <math>\mu = 4</math>  <math>\geq 0,10 \text{ N/mm}^2</math> – FP: B  0,045 W/m·K  NPD  s. SDB</p>

DIASEN stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.

**DIASEN srl**

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY  
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com

PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933  
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

