

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Color Primer.**
2. Verwendungszwecke: **Beschichtung zum Oberflächenschutz von Beton zur Regulierung des Feuchtehaushaltes und zur Erhöhung des elektrischen Widerstandes.**
3. Hersteller: **Diasen Srl - zona Ind.le Berbentina, 5 - 60041 Sassoferrato (AN) – www.diasen.com**
4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 2+
System 4 (für das Brandverhalten).
5. Harmonisierte Norm: **EN 1504-2:2004.**
Notifizierte Stelle: **ABICert – Identifikationsnummer: 1982.**
6. Erklärte Leistung:

Erklärte Leistung	Leistung
Wasserdampf-Durchlässigkeit	NPD
Kapillare Wasseraufnahme und WasserDurchlässigkeit	Klasse W2
Temperaturwechselverträglichkeit bei: Frost/Tau-Wechselbeanspruchung	0,67 N/mm ²
Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit	NPD
Brandverhalten	NPD
Gefährliche Stoffe	S. SDB

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: **Diego Mingarelli**
(Geschäftsführer)

Sassoferrato, 30/11/2020

DiaSen srl
Z. Ind.le Berbentina, 5
60041 Sassoferrato (AN)
P. IVA/C.S. 01553210426

 1982	 Zona Industriale Berbentina, 5 – 60041 Sassoferrato (AN) – Italy www.diasen.com
<p style="text-align: center;">20 CPR-162/2020 EN 1504-2 COLOR PRIMER</p> <p style="text-align: center;"><i>Beschichtung zum Oberflächenschutz von Beton zur Regulierung des Feuchtehaushaltes und zur Erhöhung des elektrischen Widerstandes</i></p>	
<p>Wasserdampf-Durchlässigkeit</p> <p>Kapillare Wasseraufnahme und WasserDurchlässigkeit</p> <p>Temperaturwechselverträglichkeit bei: Frost/Tau-Wechselbeanspruchung</p> <p>Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit</p> <p>Brandverhalten</p> <p>Gefährliche Stoffe</p>	<p>NPD</p> <p>Klasse W2</p> <p>0,67 N/mm²</p> <p>NPD</p> <p>NPD</p> <p>S. SDB</p>

DIASEN stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
 Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com

PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
 Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

