

O.R.A. ANTI – LLUVA

Impermeabilizante líquido transparente a base de solvente

Recubrimiento transparente, simple y rápido de aplicar, adecuado para impermeabilizar superficies ya pavimentadas, sin tener que recurrir a la eliminación de las baldosas o pisos existentes. Adecuado para eliminar infiltraciones de agua, ácidos, aceites, vapores, grasas y mohos entre ladrillos, azulejos, etc. Es adecuado para todas las áreas expuestas a los efectos de la intemperie (terrazas, balcones, superficies de piedra o terracota, superficies externas pavimentadas). También es fácil de aplicar a nivel de bricolaje con rodillo, brocha o airless. Se puede usar tanto en invierno como en verano y no altera la apariencia del piso.

VENTAJAS

- Rápido y fácil de aplicar.
- Versátil en muchas aplicaciones.
- Incoloro.
- Restaura el brillo del piso.
- Facilita la limpieza de la superficie tratada.
- También se aplica en invierno (hasta + 5 °C).
- Resistente a los agentes atmosféricos.

CONSUMO

0,20 L/m².

COLOR

Transparente.

ENVASE

Cubo de metal de 5 L.

Palet: 20 cartones (5 piezas cada uno – 500 L).

CAMPOS DE USOS

Producto diseñado para proteger pisos y juntas de infiltraciones de agua, que pueden causar la formación de moho, eflorescencia y daños graves a las estructuras. O.R.A. Anti-lluvia protege las superficies también de la penetración de grasas, ácidos y sales. Producto para el exterior.

ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse en los envases originales perfectamente cerrados, en áreas bien ventiladas, lejos de la luz solar, el agua y las heladas, a temperaturas entre + 5 °C y + 35 °C. Tiempo de almacenamiento 12 meses.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Azulejos

Los pisos viejos deben ser lo suficientemente resistentes, deben estar adheridos al sustrato (de lo contrario, eliminarlos y llenarlos con mortero de cemento) y no deben tener rastros de sustancias desprendibles en la superficie, como grasas, ceras, aceites, productos químicos, etc.

Antes de colocar el producto, el piso debe limpiarse cuidadosamente con nitro diluyente. O.R.A. Anti-lluvia se debe aplicar sobre sustratos limpios, secos y libres de humedad. Llene las juntas donde sea necesario con una lechada adecuada. La superficie a tratar no debe permitir el estancamiento del agua, debe ser regular y no estar dañada.



O.R.A. ANTI – LLUVA*Impermeabilizante líquido transparente a base de solvente*

Dada la gran variedad de baldosas en el mercado, recomendamos realizar una prueba para verificar la perfecta adherencia del producto.

Antes de aplicar el producto, cubra cada elemento que no debe estar recubierto.

MEZCLA

O.R.A. Anti-lluvia es de un componente y está listo para usar. Mezcle el producto antes de la aplicación. Nunca diluya y nunca agregue componentes extraños a la mezcla.

APLICACIÓN

1. Limpiar a fondo el sustrato con diluyente nitro.
2. Aplique una primera capa de producto con brocha, rodillo liso o sin aire, asegurando una cobertura total de la superficie.
3. Generalmente, para una impermeabilización completa, son suficientes 2 capas de aplicación a una distancia de aproximadamente una hora entre sí (a 23 °C y 50% de humedad relativa). En caso de lluvia sobre un producto no perfectamente seco, verifique cuidadosamente la idoneidad para el recubrimiento posterior.

TIEMPO DE SECADO

A una temperatura de 23°C y una humedad relativa del 50%, el endurecimiento total se obtiene en aproximadamente 4 horas.

- Los tiempos de secado dependen de la humedad relativa del ambiente y de la temperatura, y también pueden variar significativamente.

- Si se aplica con un rendimiento superior al esperado, los tiempos de secado pueden aumentar significativamente.

INDICACIONES

- No aplique con temperaturas ambiente y del sustrato por debajo de + 5°C y por encima de + 35°C.
- No aplique con temperaturas ambiente y del sustrato por debajo de + 5 °C y por encima de + 35 °C.
- Durante la temporada de verano, aplique el producto en las horas más frescas del día, lejos del sol.
- No aplique con peligro inminente de lluvia o heladas, en condiciones de niebla fuerte o con humedad relativa superior al 70%.
- No aplicar sobre superficies sujetas a movimientos sensibles, O.R.A. Anti-lluvia podría lesionar coincidiendo con los puntos más críticos.
- No aplicar sobre azulejos esmaltados.
- Producto no apto para aplicaciones en sustratos húmedos o afectados por humedad ascendente.

LIMPIEZA

El equipo utilizado se puede lavar con agua antes de que el producto se haya secado por completo.

SEGURIDAD

Durante la manipulación, utilice siempre equipos de protección personal y siga las instrucciones de la hoja de datos de seguridad del producto.

O.R.A. ANTI – LLUVA*Impermeabilizante líquido transparente a base de solvente*

** Los datos, también si obtenidos de acuerdo con las pruebas de las normas, son indicativos y pueden sufrir variaciones cuando las condiciones específicas del sitio varían.

Datos Físicos / Técnicos *

Datos característicos		Unidad de medida
Consumo	0,20 L m ² en dos capas	L/m ²
Aspecto	líquido	-
Color	Transparente	-
Dilución	no diluir	-
Olor	Disolvente	-
Tiempo de espera entre 1ª e 2ª capa (T=23 °C; H.R. 50%)	4	hora
Temperatura de aplicación	+5 /+35	°C
Tiempo de secado (T=23 °C; U.R. 50%)	4	hora
Almacenamiento	12 meses en su embalaje original y en un lugar seco.	meses
Embalaje	Cubo de metal de 5	L

** 1680 horas de envejecimiento acelerado corresponden más o menos a 10 años. Esta correspondencia es simplemente indicativa y puede cambiar de manera considerable en función del lugar de la utilización del producto.

Prestaciones finales		Unidad de medida	Normativa	Resultado
Adhesión sobre azulejos (Retire el probador de adherencia)	3.5 rotura del azulejo	N/mm ²	EN ISO 4624	excelente
Resistencia a los ciclos de envejecimiento acelerado (Weathering Test**)	1680 horas (10 años**)	horas / años	EN 11507	sin variación
Resistencia al contacto con ácido clorhídrico (HCl - solución al 30%) durante 12 horas.	-	-	-	sin alterar
Permeabilidad al vapor de agua	μ = 1941	-	EN ISO 7783	-



DIASEN SRL UNIPERSONALE - Società Benefit

Zona Industriale Berbentina 5 - 60041 Sassoferrato (AN) | Italia | +39 0732 9718
diasen@diasen.com | www.diasen.com | P.IVA 01553210426 | R.E.A. Ancona n. 150933
Reg. Imp. Ancona 01553210426 | Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

Las instrucciones escritas, a pesar de representar lo mejor de nuestra experiencia y conocimiento, son indicativas y deberán ser confirmadas mediante aplicaciones prácticas. Diasen no conoce los detalles del proceso, e incluso las características determinantes del soporte de aplicación. Por lo tanto, antes de utilizar el producto, el aplicador, debe en todo caso hacer una prueba preliminar, estudiada para verificar la idoneidad completa para los fines de empleo previstos y, en cualquier caso, se asume toda la responsabilidad que pudiera derivarse de su aplicación. En caso de dudas, contactar nuestra oficina técnica antes del trabajo, entendiéndose esa ayuda simplemente como un soporte para el aplicador, que, en cualquier caso debe garantizar la posesión de habilidades y experiencia adecuadas para la aplicación del producto e para identificar las soluciones más adecuadas. Refiérase siempre a la versión actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio www.diasen.com que reemplaza a todas las demás.