

# L'ANTIPIOGGIA TERRAZZI (ANTI-LLUVIA)

Impermeabilizante líquido transparente a base de agua

Revestimiento transparente a base de agua, fácil y rápido de aplicar, adecuado para impermeabilizar superficies ya pavimentadas sin necesidad de retirar las baldosas ni la propia superficie. Indicado para la eliminación de infiltraciones de agua, ácidos, aceites, vapores, grasas y moho entre ladrillos, baldosas, etc. Es apto para todas las zonas expuestas a los agentes atmosféricos (terrazas, balcones, superficies de piedra o baldosas de “cotto”, pavimentos exteriores). Muy fácil de aplicar con rodillo o brocha..

## VENTAJAS

- Producto ecológico a base de agua.
- Rápido y fácil de aplicar.
- Versátil en muchas aplicaciones.
- Transparente.
- Restaura el brillo al pavimento.
- Facilita la limpieza de la superficie.
- Puede aplicarse también durante el invierno (hasta +5°C).
- Resistente a los rayos UV, agentes atmosféricos, entornos industriales y marinos.
- Producto de base acuosa, 100% sin disolventes.
- Producto con marcado CE y UKCA (EN 1504-2 and BS EN 1504-2).

## CONSUMO

0.30 l/m<sup>2</sup>.

## COLOR

Transparente.

## ENVASE

Cubo de plástico de 5 l.

Palet: nº 20 cajas – 4 unidades por caja (400 l).

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Producto diseñado para proteger suelos y juntas contra las infiltraciones de agua, que pueden causar la formación de moho, eflorescencias y graves daños a las

estructuras. *L'Antipioggia Terrazzi* protege la superficie también contra la penetración de grasas, aceites y sales. Producto exclusivamente para uso en exteriores.

## ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en lugares bien ventilados, en su envase original bien cerrado, alejado de la luz solar, agua y hielo, a temperaturas entre +5°C y +35°C. Tiempo de almacenamiento 12 meses.

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

La superficie debe ser suficientemente resistente. Debe estar limpia, seca, sin aceites, grasas, partes friables, incoherentes u otros materiales que puedan comprometer la adherencia del producto. Antes de la aplicación, limpiar cuidadosamente el pavimento. Si la superficie resulta friable, debe ser completamente fresada para obtener un soporte adecuado y reparar grietas o zonas débiles con mortero apropiado. La humedad en el soporte puede comprometer la adherencia del producto. En caso de limpieza con agua, esperar el secado completo.



# DIASEN

DIASEN SRL UNIPERSONALE - Società Benefit

Zona Industriale Berbentina 5 - 60041 Sassoferrato (AN) | Italia | +39 0732 9718  
 diasen@diasen.com | www.diasen.com | P.IVA 01553210426 | R.E.A. Ancona n. 150933  
 Reg. Imp. Ancona 01553210426 | Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

# L'ANTIPIOGGIA TERRAZZI (ANTI-LLUVIA)

Impermeabilizante líquido transparente a base de agua

La superficie a tratar no debe presentar acumulaciones de agua. Debe ser regular y sin fisuras.

## Baldosas

Old surfaces must be resistant enough and well linked to the support (on the contrary, remove them and refill with concrete mortar.

## MEZCLA

*L'Antipioggia Terrazzi* es monocomponente y está listo para usar. Mezclar el producto antes de su aplicación para obtener una mezcla homogénea. No diluir ni añadir otras sustancias.

## APLICACIÓN

1. Limpiar cuidadosamente el soporte.
2. Aplicar una primera capa de producto con rodillo de esponja, brocha o pistola airless, asegurando la cobertura total de la superficie.
3. Generalmente, para una impermeabilización completa, se recomiendan 2 o 3 capas con un intervalo de aproximadamente 4 horas entre cada una (a 23°C y 50% de humedad relativa), hasta alcanzar el rendimiento previsto en la ficha técnica.
4. En caso de lluvia sobre producto no completamente seco, verificar cuidadosamente la idoneidad para aplicar capas posteriores.

## TIEMPO DE SECADO

A una temperatura de +23°C/+73,4°F y 50% de humedad relativa, el producto seca en aproximadamente 4 horas.

- El tiempo de secado puede variar significativamente según la temperatura y la humedad relativa ambiental.
- Si se aplica con un rendimiento superior al previsto, el tiempo de secado puede aumentar considerablemente.

## RECOMENDACIONES

- No aplicar con temperatura ambiente o del soporte inferior a +5°C o superior a +35°C.
- Durante el verano, aplicar el producto en las horas más frescas del día, evitando la luz solar directa.
- No aplicar en caso de amenaza inminente de lluvia o hielo, en condiciones de niebla intensa o con humedad relativa superior al 70%.
- No aplicar sobre superficies sujetas a movimientos, ya que *L'Antipioggia Terrazzi* podría agrietarse en los puntos más críticos.
- No aplicar sobre baldosas abrigadas.

## LIMPIEZA

Las herramientas pueden lavarse con agua antes de que el producto endurezca.

## SEGURIDAD

Durante la manipulación, usar siempre equipo de protección individual y respetar las indicaciones descritas en la ficha de datos de seguridad del producto.

# DIASEN

DIASEN SRL UNIPERSONALE - Società Benefit

Zona Industriale Berbentina 5 - 60041 Sassoferrato (AN) | Italia | +39 0732 9718  
 diasen@diasen.com | www.diasen.com | P.IVA 01553210426 | R.E.A. Ancona n. 150933  
 Reg. Imp. Ancona 01553210426 | Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

# L'ANTIPIOGGIA TERRAZZI (ANTI-LLUVIA)

Impermeabilizante líquido transparente a base de agua

\* Estos datos, aunque obtenidos mediante pruebas reglamentadas, son indicativos y pueden variar en función de las condiciones específicas del lugar de aplicación.

Datos técnicos *			
Características			Unidad
Rendimiento	0,30	en dos o tres capas	L/m <sup>2</sup>
Aspecto	Líquido		-
Color	Transparente		-
Dilución	No diluir		-
Tiempo de espera entre 1ª y 2ª capa (T = +23°C y R.H. 50%)	4		horas
Temperatura de aplicación	+5 /+35		°C
Tiempo total de secado (T = +23°C y R.H. 50%)	4		horas
Almacenamiento	12		meses
Envase	5 L	Cubo plástico	L

Prestaciones finales		Unidad	Normativa	Resultado
Permeabilidad al vapor de agua	$\mu = 1941$	-	EN ISO 7783	-



# DIASEN

DIASEN SRL UNIPERSONALE - Società Benefit

Zona Industriale Berbentina 5 - 60041 Sassoferrato (AN) | Italia | +39 0732 9718  
 diasen@diasen.com | www.diasen.com | P.IVA 01553210426 | R.E.A. Ancona n. 150933  
 Reg. Imp. Ancona 01553210426 | Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

Aunque todas las indicaciones y recomendaciones aquí contenidas se expresan según nuestra mejor experiencia y conocimiento, deben considerarse meramente indicativas y deberán ser confirmadas mediante aplicaciones prácticas exhaustivas. Diasen no conoce las particularidades del procesamiento ni las características del soporte. Por ello, el aplicador deberá realizar pruebas preliminares para verificar la idoneidad del producto respecto a la aplicación prevista, asumiendo en todo caso la responsabilidad del uso final. En caso de dudas o incertidumbres, se recomienda contactar con el departamento técnico de la empresa, teniendo en cuenta que dicho soporte representa una simple asistencia; el aplicador deberá contar con las capacidades y experiencia adecuadas para determinar la solución más conveniente. Se debe respetar siempre la versión más actualizada de la ficha técnica disponible en [www.diasen.com](http://www.diasen.com).