

# L'ANTIPIOGGIA TERRAZZI (ANTI-PLUIE)

Imperméabilisant liquide transparent à base d'eau

Revêtement transparent à base d'eau, facile et rapide à appliquer, idéal pour imperméabiliser des surfaces déjà carrelées sans nécessité de retirer les carreaux ou revêtements existants. Protège efficacement contre les infiltrations d'eau, les acides, les huiles, la vapeur, les graisses et les moisissures, étant adapté pour les briques, les carreaux et autres surfaces. Parfait pour les terrasses, balcons, revêtements extérieurs en pierre ou en terre cuite, il résiste aux intempéries et conserve l'aspect original du sol. Appliqué au rouleau, au pinceau ou à l'airless, il peut être utilisé en toutes saisons, aussi bien en hiver qu'en été.

## AVANTAGES

- Produit éco-compatible à base d'eau.
- Facile et rapide à appliquer.
- Polyvalent pour de nombreuses applications.
- Incolore.
- Redonne de la brillance au sol.
- Facilite le nettoyage de la surface traitée.
- Peut être appliqué même en hiver (jusqu'à +5°C).
- Résistant aux rayons UV, aux intempéries, aux environnements industriels et marins.
- Produit formulé à base d'eau, totalement sans solvants.
- Produit certifié CE (EN 1504-2).

## CONSOMMATION

0,30 L/m<sup>2</sup> en 2 couches.

## COULEUR

Transparent.

## EMBALLAGE

Seau en plastique de 5 L.  
Palette: 20 cartons (4 pièces par carton – 400 L).

## DOMAINES D'APPLICATION

Produit étudié pour protéger les sols et les joints des infiltrations d'eau, qui peuvent

provoquer la formation de moisissures, d'efflorescences et de graves dégâts aux structures. *L'Antipioggia Terrazzi* protège également les surfaces contre la pénétration de graisses, d'acides et de sels. Produit pour extérieur.

## STOCKAGE

Le produit doit être conservé dans ses contenants d'origine parfaitement fermés, dans des locaux bien ventilés, à l'abri de la lumière solaire, de l'eau et du gel, à des températures comprises entre +5°C et +35°C.  
Durée de stockage : 12 mois.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être suffisamment résistant. La surface doit être soigneusement nettoyée, sèche, sans huiles, graisses, parties friables et incohérentes ou autres matériaux pouvant nuire à l'adhérence du produit. Avant l'application du produit, le revêtement doit être soigneusement nettoyé. Dans les cas où la surface est globalement friable, il est nécessaire de la scarifier entièrement pour obtenir un bon support et réparer les fissures ou parties dégradées avec un mortier approprié.



# DIASEN

DIASEN SRL UNIPERSONALE - Società Benefit

Zona Industriale Berbentina 5 - 60041 Sassoferrato (AN) | Italia | +39 0732 9718  
diasen@diasen.com | www.diasen.com | P.IVA 01553210426 | R.E.A. Ancona n. 150933  
Reg. Imp. Ancona 01553210426 | Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

# L'ANTIPIOGGIA TERRAZZI (ANTI-PLUIE)

Imperméabilisant liquide transparent à base d'eau

L'humidité présente dans le support peut nuire à l'adhérence du produit. En cas de nettoyage à haute pression, attendre que le support soit complètement sec. La surface à traiter ne doit pas permettre à l'eau de stagner, elle doit être régulière et sans fissures.

## Carrelage

Les anciens revêtements doivent être suffisamment résistants et solidement fixés au support (sinon, retirez-les et remplissez avec du mortier de ciment).

## MÉLANGE

L'Antipioggia Terrazzi est un produit prêt à l'emploi, monocomposant. Mélangez le produit avant l'application pour l'homogénéiser. Ne pas diluer et ne jamais ajouter d'autres composants au mélange.

## APPLICATION

### Application à la main

1. Nettoyez soigneusement le support.
2. Appliquez avec un rouleau, un pinceau ou un airless une première couche du produit en assurant une couverture complète de la surface.
3. Generalmente per una completa impermeabilizzazione si consigliano 2 o 3 strati di applicazione a distanza di 4 ore l'uno dall'altro (a 23°C e 50% di umidità relativa), fino al raggiungimento della resa prevista in scheda tecnica.
4. En cas de pluie sur un produit pas encore sec, vérifiez soigneusement son adéquation pour un recouvrement ultérieur.

## TEMPS DE SÉCHAGE

À une température de 23°C et une humidité relative de 50%, le produit sèche en environ 4 heures.

- Les temps de séchage sont influencés par l'humidité relative de l'environnement et la température et peuvent varier considérablement.
- Si appliqué avec un rendement supérieur à celui prévu, les temps de séchage peuvent augmenter de manière significative.

## INDICATIONS

- Ne pas appliquer avec des températures ambiantes et de support inférieures à +5 °C et supérieures à +35 °C
- En été, appliquez le produit pendant les heures les plus fraîches de la journée, à l'abri du soleil.
- Ne pas appliquer en cas de risque imminent de pluie ou de gel, en présence de brouillard épais ou d'une humidité relative supérieure à 70%.
- Ne pas appliquer sur des surfaces soumises à des mouvements sensibles, l'Antipioggia Terrazzi pourrait endommager les points les plus critiques.
- Ne pas appliquer sur des carreaux émaillés.

## NETTOYAGE

Les équipements utilisés peuvent être lavés à l'eau avant que le produit ne durcisse.

## SÉCURITÉ

Lors de la manipulation, utilisez les équipements de protection individuelle et respectez les consignes de la fiche de sécurité relative au produit.

# DIASEN

DIASEN SRL UNIPERSONALE - Società Benefit

Zona Industriale Berbentina 5 - 60041 Sassoferrato (AN) | Italia | +39 0732 9718  
 diasen@diasen.com | www.diasen.com | P.IVA 01553210426 | R.E.A. Ancona n. 150933  
 Reg. Imp. Ancona 01553210426 | Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

# L'ANTIPIOGGIA TERRAZZI (ANTI-PLUIE)

Imperméabilisant liquide transparent à base d'eau

\* Les données présentées même si faites selon méthodologie d'essai normale sont indicatives et peuvent subir des modifications au changement des conditions de chantier spécifiques.

## Données physiques / techniques \*

Données caractéristiques		Unité de mesure
Consommation	0,30 L/m <sup>2</sup> in 2 ou 3 couches	L/m <sup>2</sup>
Aspect	liquide	-
Couleur	transparent	-
Dilution	Ne pas diluer	-
Temps d'attente entre 1° et 2° couches (T=23°C; U.R. 50%)	4	heure
Température d'application	+5 /+35	°C
Temps de séchage (T=23 °C; U.R. 50%)	4	heure
Conservation	12	mois
Emballage	Seau en plastique de 5	L

Performances finales		Unité de mesures	Norme	Résultats
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ = 1941	-	EN ISO 7783	-



# DIASEN

DIASEN SRL UNIPERSONALE - Società Benefit

Zona Industriale Berbentina 5 - 60041 Sassoferrato (AN) | Italia | +39 0732 9718  
 diasen@diasen.com | www.diasen.com | P.IVA 01553210426 | R.E.A. Ancona n. 150933  
 Reg. Imp. Ancona 01553210426 | Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

Même si les indications et prescriptions mentionnées représentent notre meilleure expérience et connaissance, elles doivent être considérées comme indicatives et devront être confirmées avec des applications pratiques exhaustives. Diasen ne connaît pas ni les détails de chaque utilisation ni les caractéristiques déterminantes du support d'application. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, il est conseillé dans tous les cas de faire des expériences préliminaires, afin de vérifier la parfaite aptitude pour l'emploi prévu et, en tout cas, l'applicateur assume toute responsabilité qui pourrait découler de son utilisation. En cas d'incertitudes et de doutes, avant d'utiliser le produit, contacter le bureau technique de la société à condition que ce soutien sera simplement un support pour l'applicateur, qui, devra assurer la possession des compétences et l'expérience nécessaires pour l'application du produit et capable d'identifier les solutions les plus appropriées. Se référer toujours à la dernière version mise à jour de la fiche technique, disponible sur le site [www.diasen.com](http://www.diasen.com) qui annule et substitue toute autre précédente.