

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

CIP-118/2020

DP131PL26010701-1

- Unikalny kod identyfikacyjny produktu: **Diathonite Thermactive.037**
- Przeznaczenie/zastosowanie: **Tynk/materiały tynkarskie ogólnego przeznaczenia, przeznaczone do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego na ścianach, sufitach, kolumnach oraz przegrodach.**
- Producent: **Diasen Srl – zona Ind.le Berbentina, 5 – 60041 Sassoferrato (AN), Włochy – www.diasen.com**
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP): **System 4**
- Normy zharmonizowane: **EN 998-1:2016**
 Jednostki notyfikowane: **Brak obowiązków dla jednostki notyfikowanej**
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Charakterystyka	Właściwości użytkowe	Norma odniesienia
<i>Reakcja na ogień</i>	klasa A1	UNI EN 13501-1
<i>Absorpcja wody</i>	1 kg/(m ² min ^{0,5})	UNI EN 1015-18
<i>Paroprzepuszczalność / Współczynnik dyfuzji pary wodnej</i>	$\mu = 3$	UNI EN ISO 12572
<i>Przyczepność</i>	$\geq 0,10$ N/mm ² – FP: B	UNI EN 1015-12
<i>Współczynnik przewodzenia ciepła ($\lambda_{10, suchy}$)</i>	0,037 W/mK	UNI EN 12667 ASTM C518
<i>Trwałość</i>	NPD	UNI EN 998-1
<i>Substancje niebezpieczne</i>	Zob. karta charakterystyki	Rozporządzenie CE 878/2020
<i>Wytrzymałość na ściskanie</i>	2,80 MPa (N/mm ²), Kategoria CS II	EN 998-1

Właściwości użytkowe produktu wskazanego powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i leży wyłącznie w gestii producenta wskazanego powyżej.

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta: **Diego Mingarelli (Pełnomocnik prawny)**

Sassoferrato, 07/01/2026

DIASEN
 DIASEN SRL UNIPERSONALE - Società Benefit
 Z.I. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN)
 P.IVA 01553210426

	DIASEN Zona Industriale Berbentina, 5 – 60041 Sassoferrato (AN) – Włochy www.diasen.com	
20 EN 998-1:2016 C.I.P. 118/2020 DIATHONITE THERMACTIVE.037 Tynk/materiały tynkarskie ogólnego przeznaczenia, przeznaczone do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego na ścianach, sufitach, kolumnach oraz przegrodach.		
Reakcja na ogień	klasa A1	UNI EN 13501-1
Absorpcja wody	1 kg/(m²min ^{0.5})	UNI EN 1015-18
Paroprzepuszczalność / Współczynnik dyfuzji pary wodnej	μ = 3	UNI EN ISO 12572
Przyczepność	≥ 0,10 N/mm² – FP: B	UNI EN 1015-12
Współczynnik przewodzenia ciepła (λ _{10, suchy})	0,037 W/mK	UNI EN 12667 ASTM C518
Trwałość	NPD	UNI EN 998-1
Substancje niebezpieczne	Zob. karta charakterystyki	Rozporządzenie CE 878/2020
Wytrzymałość na ściskanie	2,80 MPa (N/mm²), Kategoria CS II	EN 998-1

DIASEN dostarcza niniejszy załącznik wraz z Deklaracją Właściwości Użytkowych, aby ułatwić komunikację dotyczącą oznakowania CE dla klientów międzynarodowych.

Załączone oznakowanie CE może nieznacznie różnić się od tego widniejącego na opakowaniu lub w dokumentacji z powodu:

- adaptacji graficznych wynikających z ograniczonej powierzchni opakowania lub stosowanych metod druku,
- różnic językowych (to samo opakowanie może być używane w kilku krajach),
- faktu, że produkt już znajduje się w magazynie w momencie wprowadzenia aktualizacji oznakowania CE,
- błędów drukarskich.