

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

CIP-109/2021

DP131PL26010701-2

- Unikalny kod identyfikacyjny produktu: **Diathonite Thermactive.037**
- Przeznaczenie/zastosowanie: **Zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia, przeznaczona do stosowania na ścianach, kolumnach i przegrodach.**
- Producent: **Diasen Srl – zona Ind.le Berbentina, 5 – 60041 Sassoferrato (AN), Włochy – www.diasen.com**
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP): **System 2+**
- Normy zharmonizowane: **EN 998-2:2016**
Jednostki notyfikowane: **ABICert – No.: 1982**
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Charakterystyka	Właściwości użytkowe	Norma odniesienia
Wytrzymałość na ściskanie	2,80 MPa (N/mm ²), Klasa M 2,5	EN 998-2
Wytrzymałość spoiny na zginanie	NPD	UNI EN 1052-2
Zawartość chlorków	0,012%	UNI EN 1015-17
Trwałość	NPD	UNI EN 998-2
Absorpcja wody	1 kg / (m ² min ^{0,5})	UNI EN 1015-18
Paroprzepuszczalność	μ = 3	UNI EN ISO 12572
Współczynnik przewodzenia ciepła (λ _{10, suchy})	0,037 W/m.K	UNI EN 12667 ASTM C518
Substancje niebezpieczne	Zob. karta charakterystyki	Rozporządzenie CE 878/2020
Wytrzymałość spoiny	0,15 N/mm ² (Wartość tabularyczna)	EN 1996-1-1
Reakcja na ogień	klasa A1	UNI EN 13501-1

Właściwości użytkowe produktu wskazanego powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i leży wyłącznie w gestii producenta wskazanego powyżej.

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta: **Diego Mingarelli (Pełnomocnik prawny)**

Sassoferrato, 07/01/2026

DIASEN
DIASEN SRL UNIPERSONALE - Società Benefit
Z.I. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN)
RIVA 01553210426

 DIASEN Zona Industriale Berbentina, 5 – 60041 Sassoferrato (AN) – Włochy www.diasen.com		
18 N. 1982 – CPR – 1222 EN 998-2 C.I.P. 109/2021 DIATHONITE THERMACTIVE.037 <i>Zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia, przeznaczona do stosowania na ścianach, kolumnach i przegrodach.</i>		
Wytrzymałość na ściskanie	2,80 MPa (N/mm ²), Klasa M 2,5	EN 998-2
Wytrzymałość spoiny na zginanie	NPD	UNI EN 1052-2
Zawartość chlorków	0,012%	UNI EN 1015-17
Trwałość	NPD	UNI EN 998-2
Absorpcja wody	1 kg / (m ² min ^{0,5})	UNI EN 1015-18
Paroprzepuszczalność	μ = 3	UNI EN ISO 12572
Współczynnik przewodzenia ciepła (λ _{10, suchy})	0,037 W/m·K	UNI EN 12667 ASTM C518
Substancje niebezpieczne	Zob. karta charakterystyki	Rozporządzenie CE 878/2020
Wytrzymałość spoiny	0,15 N/mm ² (Wartość tabularyczna)	EN 1996-1-1
Reakcja na ogień	klasa A1	UNI EN 13501-1

Firma DIASEN dostarcza niniejszy załącznik wraz z Deklaracją Właściwości Użytkowych, aby ułatwić komunikację dotyczącą oznakowania CE dla klientów międzynarodowych.

Załączone oznakowanie CE może nieznacznie różnić się od tego widniejącego na opakowaniu lub w dokumentacji z powodu:

- adaptacji graficznych wynikających z ograniczonej powierzchni opakowania lub stosowanych metod druku,,
- różnic językowych (to samo opakowanie może być używane w kilku krajach),
- faktu, że produkt już znajduje się w magazynie w momencie wprowadzenia aktualizacji oznakowania CE,
- błędów drukarskich.