Acriflex Fybro

Impermeabilizante líquido bicomponente, à base de água, reforçado com fibras (tipo **Acriflex Fybro**), resistente à estagnação da água. Formulado com resina acrílica e cimento, é indicado para a impermeabilização de coberturas de betão, terraços, varandas, beirais, paredes de fundação e interiores e para a reparação de membranas betuminosas existentes e impermeabilização sob telhas. Características mínimas exigidas: Alongamento de rutura 150 %; Teste de Intemperismo 1680 horas (>10 anos); Resistência à tração 2,37 N/mm^2; Impermeabilização a 9,4 atm; Capacidade de preenchimento de fissuras 3,2 mm; Resistência à perfuração 68,7 N; Reação ao fogo - Classe $C_{s2,d0}$; Adesão em betão 1.089 N/mm^2; Adesão sobre revestimento betuminoso 2,50 N/mm^2.

DIASEN srl
Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.