DIASEN

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Codice identificativo prodotto 157/2020 – DP137IT26090904

1. Codice di identificazione unico del prodotto – tipo: **Acriflex Primer**.
2. Usi previsti: **Rivestimento cementizio per la protezione superficiale del calcestruzzo mediante controllo dell'umidità e aumento della resistività**.
3. Fabbricante: **Diasen Srl - zona Ind.le Berbentina, 5 - 60041 Sassoferrato (AN) – www.diasen.com**
4. Sistema VVCP: **Sistema 2+**
   Sistema 4 (per la reazione al fuoco)
5. Norme armonizzate: **EN 1504-2:2004.**
   Organismi notificati: **ABICert – Num. identificativo: 1982.**
6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Standard di riferimento
Permeabilità al vapore acqueo	sd < 5 m	UNI EN ISO 7783
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	< 0,1 kg/(m²·h^{0,5})	EN 1062-3
Aderenza per trazione diretta	≥ 1,5 N/mm²	EN 1542
Reazione al fuoco	NPD	EN 13501-1
Sostanze pericolose	Vedi SDS	Regolamento CE 878/2020

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di: **Diego Mingarelli (Legale rappresentante)**
Sassoferrato, 09/09/2026



DIASEN SRL UNIPERSONALE – Società Benefit
Zona Industriale Berbentina 5 – 60041 Sassoferrato (AN) | Italia
+39 07329718 | diasen.com | P.IVA 01553210426
R.E.A. Ancona n. 150933 Reg. Imp. Ancona 01553210426
Cap. Soc. € 400.000,00 i.v.

ISO 9001® QUALITY ISO 14001® ENVIRONMENT ISO 45001® SAFETY

DIASEN

Certified B Corporation

CE

DIASEN

Zona Industriale Berbentina, 5 – 60041 Sassoferrato (AN) – Italy
www.diasen.com

18
N. 1982 – CPR – 1223
EN 1504-2
C.I.P. 157/2020
ACRIFLEX PRIMER

Rivestimento cementizio per la protezione superficiale del calcestruzzo mediante controllo dell'umidità e aumento della resistività.

Permeabilità al vapore acqueo	sd < 5 m	UNI EN ISO 7783
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	< 0,1 kg/(m²·h^{0,5})	EN 1062-3
Aderenza per trazione diretta	≥ 1,5 N/mm²	EN 1542
Reazione al fuoco	NPD	EN 13501-1
Sostanze pericolose	Vedi SDS	Regolamento CE 878/2020

DIASEN fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- *adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,*
- *utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),*
- *prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,*
- *errori di stampa*