Diathonite Deumix+

Mortier macroporeux bio-sourcé, léger (type **Diathonite Deumix+)** déshumidifiant, thermique et anti-salin, formulé avec des matières premières naturelles comme le liège (granulométrie 0-3 mm), l'argile et la chaux hydraulique naturelle NHL 5 et des additifs spéciaux qui améliorent l'adhérence et la respirabilité du produit. Idéal pour les travaux de déshumidification, et pour bloquer la migration des sels vers la surface du mur. La macroporosité qui caractérise sa structure est capable d'accueillir les sels présents dans la maçonnerie et de permettre l'évaporation de l'eau. Convient pour la déshumidification même sur la maçonnerie contre le sol. Produit pré-mélangé en sacs qui bénéficie d'un double marquage CE (EN 998-1, EN 998-2) et contribue aux crédits LEED®. Caractéristiques minimales requises Conductivité thermique () 0,080 W/mK ; Résistance à la vapeur μ=4 ; Résistance à la compression 5,10 N/mm² ; Résistance à la flexion 1,40 N/mm2 ; Porosité du mortier durci 71,64% ; Adhésion sur le support (maçonnerie) 0,258 MPa=N/mm² ; Réaction au feu classe A1..

DIASEN srl
Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.