

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE    CPR-103/2020    DP140IT20442601**

1. Codice di identificazione unico del prodotto – tipo: **Diathonite Acoustix<sup>+</sup>**
2. Usi previsti: **Malta da muratura, a prestazione garantita, per usi generali per l'impiego su pareti, colonne e partizioni.**
3. Fabbricante: **Diasen Srl - zona Ind.le Berbentina, 5 - 60041 Sassoferrato (AN) - [www.diasen.com](http://www.diasen.com)**
4. Sistemi di VVCP: **Sistema 2+.**
5. Norme armonizzate: **EN 998-2:2016**  
Organismi notificati: **ABICert – Num. identificativo: 1982**
6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Resistenza alla compressione	M 2,5
Adesione a taglio	0,15 N/mm <sup>2</sup> (valore tabulato)
Adesione a flessione	NPD
Contenuti di cloruri	0,019%
Reazione al fuoco	Classe A1
Assorbimento d'acqua	0,35 kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )
Permeabilità al vapore acqueo	$\mu = 4$
Conduttività termica ( $\lambda_{10,dry}$ )	0,075 W/m*K
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	Vedi SDS

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di: **Diego Mingarelli (Legale rappresentante)**

Sassoferrato, 30/11/2020

DiaSen srl  
Z. Ind.le Berbentina, 5  
60041 Sassoferrato (AN)  
P. IVA/C.F. 01553210426

 <b>1982</b>	 <b>Zona Industriale Berbentina, 5 – 60041 Sassoferrato (AN) – Italy</b> <b>www.diasen.com</b>																				
<p style="text-align: center;"><b>20</b>  <b>CPR-103/2020</b>  <b>EN 998-2</b>  <b>DIATHONITE ACOUSTIX<sup>+</sup></b></p> <p style="text-align: center;"><i>Malta da muratura, a prestazione garantita, per usi generali per l'impiego su pareti, colonne e partizioni</i></p>																					
<table> <tr> <td>Resistenza alla compressione</td> <td>M 2,5</td> </tr> <tr> <td>Adesione a taglio</td> <td>0,15 N/mm<sup>2</sup> (valore tabulato)</td> </tr> <tr> <td>Adesione a flessione</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Contenuti di cloruri</td> <td>0,019%</td> </tr> <tr> <td>Reazione al fuoco</td> <td>Classe A1</td> </tr> <tr> <td>Assorbimento d'acqua</td> <td>0,35 kg/(m<sup>2</sup>min<sup>0,5</sup>)</td> </tr> <tr> <td>Permeabilità al vapore acqueo</td> <td>μ = 4</td> </tr> <tr> <td>Conduktività termica (λ<sub>10,dry</sub>)</td> <td>0,075 W/m*K</td> </tr> <tr> <td>Durabilità</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Sostanze pericolose</td> <td>Vedi SDS</td> </tr> </table>		Resistenza alla compressione	M 2,5	Adesione a taglio	0,15 N/mm <sup>2</sup> (valore tabulato)	Adesione a flessione	NPD	Contenuti di cloruri	0,019%	Reazione al fuoco	Classe A1	Assorbimento d'acqua	0,35 kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )	Permeabilità al vapore acqueo	μ = 4	Conduktività termica (λ <sub>10,dry</sub> )	0,075 W/m*K	Durabilità	NPD	Sostanze pericolose	Vedi SDS
Resistenza alla compressione	M 2,5																				
Adesione a taglio	0,15 N/mm <sup>2</sup> (valore tabulato)																				
Adesione a flessione	NPD																				
Contenuti di cloruri	0,019%																				
Reazione al fuoco	Classe A1																				
Assorbimento d'acqua	0,35 kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )																				
Permeabilità al vapore acqueo	μ = 4																				
Conduktività termica (λ <sub>10,dry</sub> )	0,075 W/m*K																				
Durabilità	NPD																				
Sostanze pericolose	Vedi SDS																				

*DIASEN fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:*

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.

**DIASEN srl**

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY  
 Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com

PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933  
 Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

